

Kalkkimaali 721

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.068503208 / EAN 4016215105276



Pesunkestävä sisämaali, jonka pohjana on valkoinen kalkkihydraatti, tarkoitettu olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen sekä keittiöön, kylpyhuoneeseen ja aputilojen seinien maalaamiseen. Säätölee ja tasapainottaa huoneilman kosteutta.

- sopii erinomaisesti kaikkiin asuin- ja käyttötiloihin
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmentimiä
- erittäin hengittävä
- sisätiloihin
- Kosteuden hankauksen kestävyys, R-luokka 3
- Kontrastisuhde H₁₀-luokka 2, peittokyky 6 m²/l

Soveltamisala

Käyttövalmis, valkoinen kalkkimaali koko olo- ja makuutilojen alueelle, keittiöön, kylpyhuoneeseen ja aputiloihin.

Valmistelu

Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kalkki- ja sementtilaastille jne.) sekä maalatuille pinnoille. Alustan on oltava kiinteä, kuiva, kantava, alkalinkestävä sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja kalkittuvat alustat sekä hiotut pinnat on pohjustettava silikaattipohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita profimur-kalkkimaali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se sivelimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Yhden kerroksen maalauksessa käytä maalia laimentamattomana. Kahden kerroksen maalauksessa pohjamaali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Kuivumisaika vähintään 8 tuntia (ympäristöolosuhteista riippuen).

Airless-ruiskutus suositus:

Ennen levittämistä ruiskulla laimennetaan enintään 10 % vedellä ja suodatetaan paineettomasti (koneen suodatinväli 0,5 mm).

Suutin: 519 – 527; ruiskutusaine: 120 – 170 bar

Kulutus

noin 150 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Suojaa maalattavat pinnat (kuten lasi, puu jne.) roiskeilta ja sumulta. Älä käytä, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.