Kalkkimaali 721

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 068503208 / EAN 4016215105276



Pesunkestävä sisämaali, jonka pohjana on valkoinen kalkkihydraatti, tarkoitettu olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen sekä keittiöön, kylpyhuoneeseen ja aputilojen seinien maalaamiseen. Säätelee ja tasapainottaa huoneilman kosteutta.

- sopii erinomaisesti kaikkiin asuin- ja käyttötiloihin
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmentimiä
- erittäin hengittävä
- sisätiloihin
- Kostean hankauksen kestävyys, R-luokka 3
- Kontrastisuhde H_{10}-luokka 2, peittokyky 6 m²/l

Soveltamisala

Käyttövalmis, valkoinen kalkkimaali koko olo- ja makuutilojen alueelle, keittiöön, kylpyhuoneeseen ja aputiloihin.

Valmistelu

Soveltuu mineraalipohjaisille alustoille (kuten kalkki- ja sementtilaastille jne.) sekä maalatuille pinnoille. Alustan on oltava kiinteä, kuiva, kantava, alkalinkestävä sekä pöly- ja rasvaton. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja kalkittuvat alustat sekä hiotut pinnat on pohjustettava silikaattipohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita profimur-kalkkimaali huolellisesti ennen käyttöä ja levitä se siveltimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Yhden kerroksen maalauksessa käytä maalia laimentamattomana. Kahden kerroksen maalauksessa pohjamaali voidaan laimentaa enintään 5 % vedellä. Kuivumisaika vähintään 8 tuntia (ympäristöolosuhteista riippuen).

Airless-ruiskutussuositus:
Ennen levittämistä ruiskulla laimennetaan enintään 10 % vedellä ja suodatetaan paineettomasti (koneen suodatinväli 0,5 mm).
Suutin: 519 – 527; ruiskutuspaine: 120 – 170 bar

Kulutus

noin 150 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Suojaa maalattavat pinnat (kuten lasi, puu jne.) roiskeilta ja sumulta. Älä käytä, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.
Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennustyömaajätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.