

Betonkontakt 710

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.069404208 / EAN 4016215105009



Tämä vesipohjainen tartuntapohjamaali on kehitetty erityisesti sileille, mineraalisille alustoille, ja se parantaa luotettavasti tarttuvuutta ennen myöhempiä rappaus- ja tasoitustöitä. Se on alkalinkestävä, liuottimetön ja pehmentimettömä, ja se muodostaa pitävän pinnan. Punertava väri helpottaa levityksen silmämääräistä tarkastusta – ihanteellinen betonille ja vastaaville sisäpinta-aloille.

- Tartuntapohjamaali sileille mineraalipinnoille
- korkea alkalinkestävyys
- punertava
- liuotteeton
- sisätiloihin

Soveltamisala

Tartuntapohja betonille, kattoille ja mineraalisille pinnoille sisätiloissa: parantaa luotettavasti tarttuvuutta sileillä, heikosti imevillä alustoilla!

Valmistelu

Alustan on oltava kantava, kuiva ja vapaa irtonaisista osista sekä irrotusaineista (muottirasva, jälkikäsitteilyaineet jne.). Alustasta peräisin oleva kosteus ja läpimenevä kosteus on estettävä. Peitä käsittelemättömät pinnat, sillä roiskeita on myöhemmin vaikea poistaa.

Käsittely

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Kulutus

noin 250 g/m² per maalikerros – alustasta riippuen. Tarkka levitysmäärä on määritettävä tekemällä koe-maalaus kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä. Ruiskutuskäytössä älä hengitä sumua. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Toimita kierrätykseen vain täysin tyhjät astiat. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.