

Perusmaali, valkoinen 705

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.015604208 / EAN 4016215105160



Valkoinen, peittävä erikoispohjamaali ilman pintarakennetta. Optimaalinen alusta myöhemmille pinnoitteille, kuten dispersiomaaleille, silikonihartsimaaleille ja silikaattimaaleille. profimur Grund-Primer -valkoinen pohjamaali lujittaa pintaa ja tasoittaa imukykyä.

- Valkoinen läpinäkyvätön erikoispohjamaali
- välitysvastuu
- optimoi seuraavien maalikerroksien kuivumisaikaa
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- käyttövalmis
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Valkoinen pigmentoitunut erikoispohjamaali ilman pintarakennetta.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, kipsirappaukselle, kalkkirappaukselle ja sementtirappaukselle), kipsilevyihin, kipsikuitulevyihin, sementtikuitulevyihin ja vastaaviin kipsilevyihin sekä dispersiomaaleihin, silikonihartsimaaleihin ja silikaattimaaleihin, synteettisiin hartsipinnoitteisiin, ei-rautametalleihin ja moniin muoveihin (ei-rautametallien ja muovien osalta on suoritettava koepinnoitus). Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, rasva jne.). Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liutuuntuvat alustat on pohjustettava profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Korjaa sisätilojen halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla profimur-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita profimur-pohjamaali valkoinen ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Voidaan maalata uudelleen noin 6 tunnin kuluttua (riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta - epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi).

Säilytys:

profimur Grund-Primer valkoista voidaan säilyttää enintään 5 %:n sävyainekonsentraateilla. Täysvärien ja sävyvärien lisääminen on mahdollista, mutta se voi muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

Kulutus

noin 100-130 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka levitysmäärä on selvitettävä tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna, lasten ulottumattomissa sekä viileässä, mutta pakkaselta suojattuna.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos tuotteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suorituserityisyyksistä. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjennetyt pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät on hävitettävä jäteluokituskoodin EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.