Perusmaali, valkoinen 705

Tekniset tiedot

/ Tuotenumero 015604208 / EAN 4016215105160



Valkoinen, peittävä erikoispohjamaali ilman pintarakennetta. Optimaalinen alusta myöhemmille pinnoitteille, kuten dispersiomaaleille, silikonihartsimaaleille ja silikaattimaaleille. profimur Grund-Primer -valkoinen pohjamaali lujittaa pintaa ja tasoittaa imukykyä.

- Valkoinen läpinäkymätön erikoispohjamaali
- välitysvastuu
- optimoi seuraavien maalikerroksien kuivumisaikaa
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- käyttövalmis
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Valkoinen pigmentoitunut erikoispohjamaali ilman pintarakennetta.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (kuten betonille, kipsirappaukselle, kalkkirappaukselle ja sementtirappaukselle), kipsilevyihin, kipsikuitulevyihin, sementtikuitulevyihin ja vastaaviin kipsilevyihin sekä dispersiomaaleihin, silikonihartsimaaleihin ja silikaattimaaleihin, synteettisiin hartsipinnoitteisiin, ei-rautametalleihin ja moniin muoveihin (ei-rautametallien ja muovien osalta on suoritettava koepinnoitus). Alustan on oltava kuiva, kantava ja vapaa irrotusaineista (pöly, rasva jne.). Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla. Korjaa sisätilojen halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla profimur-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita profimur-pohjamaali valkoinen ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, harjalla, telalla tai sopivalla ruiskulla. Voidaan maalata uudelleen noin 6 tunnin kuluttua (riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta – epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi).

Sävytys:
profimur Grund-Primer valkoista voidaan sävyttää enintään 5 %:n sävyainekonsentraateilla. Täysvärien ja sävyvärien lisääminen on mahdollista, mutta se voi muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

Kulutus

noin 100–130 ml/m² per maalikerros – alustasta ja levitysmenetelmästä riippuen. Tarkka levitysmäärä on selvitettävä tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna, lasten ulottumattomissa sekä viileässä, mutta pakkaselta suojattuna.

Huomautukset

Älä käytä tuotetta, jos tuotteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Vain täysin tyhjennetyt pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät on hävitettävä jäteluokituskoodin EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.