

Syvyyspohja LF 712

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.006402208 / EAN 4016215105139

/ Tuotenro.006403208 / EAN 4016215105146



Tämä liuottimetön, hydrosol-akrylaattipohjainen syväpohjamaali lujittaa alustan luotettavasti ja tasoittaa sen imukykyä. Se tunkeutuu syvälle, parantaa seuraavien pinnoitteiden tarttuvuutta ja takaa tasaisen pinnan. Sopii monille mineraalisille alustoille sisätiloissa ja laimennettavissa vedellä suhteessa 1:1.

- Hydrosol-akrylaatti
- liuotteeton
- vahvistaa hiekkaisia, liituisia ja huokoisia alustoja ja säätelee imukykyä
- suuri tunkeutumissyvyys
- kuivuu läpinäkyväksi
- Voidaan laimentaa jopa 1:1 vedellä imukyvyn säätämiseksi.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Profimur-pohjamaali 712 asuintiloihin, kellareihin ja julkisivuihin: lujittaa hiekkaisia alustoja, vähentää imukykyä ja tunkeutuu syvälle mineraalipintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille kuiville mineraalisille alustoille (kuten betonille, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille), kipsilevyille, kipsikuitulevyille, sementtikuitulevyille ja vastaaville kipsilevyille. Peitä käsittelemättömät pinnat ennen pohjamaalausta, sillä kuivuneet roiskeet ovat myöhemmin vaikea poistaa.

Käsittely

Levitä Tiefengrund LF -pohjamaalia sivelimellä, harjalla tai sopivalla ruiskulla. Imukykyä voidaan säätää laimentamalla Tiefengrund LF -pohjamaalia vedellä enintään suhteessa 1:1.

Kulutus

1 l riittää noin 10 m²:lle yhdellä maalauskerroksella.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Älä käytä, jos tuotteen tai huoneen lämpötila on yli +5 °C. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Sisältää säilöntäaineita: bentsisotiasolinoni, metyyliisotiasolinoni. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Neuvoja isotiasolinoni-allergikoille puhelimitse numerosta 0341/44655-0.

Vain täysin tyhjat astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteiden mukana tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäteluokituksen EWC 08 01 12 mukaisesti. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.