

STOP Levät ja homeet kloorivapaa

Tekniset tiedot

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Tuotenro.101810 / EAN 4016215101810



Käyttövalmis, klooriton aine levien, homeen ja vihreän plakin poistamiseen ja ehkäisyyn. Tuote on hajuton ja sopii sisä- ja ulkokäyttöön seinille, kattoihin, lattioihin sekä julkisivuihin. Puhdistaa luotettavasti ja toimii samalla ihanteellisena alustan esikäsittelynä myöhemmille maalauksille tai kyllästyksille. Helppo käyttää ja tehokas kestävien, puhtaiden pintojen saavuttamiseksi.

- kloorivapaa
- Hajuton
- Poistaa homeen, levän ja vihreät kerrostumat.
- on itsevaikuttava ja ennaltaehkäisevä vaikutus
- Käytä biosidituotteita varoen. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä

Soveltamisala

Homeenpoistoaine hometta ja levää vastaan sisä- ja ulkotiloihin. Puhdistaa seinät, lattiat, katot, laatat ja kiven, soveltuu myös esikäsittelyn alkuun sisätiloissa.

Käsittely

Suihkuta baufan Algae and Mould STOP suoraan saastuneelle pinnalle noin 15-20 cm:n etäisyydeltä ja anna vaikuttaa. Vaikutus alkaa vaikuttaa 1 - 2 päivän kuluessa. Jos käsitelty pinta ei muutu silmämääräisesti, jos saastuminen on erittäin voimakasta, tee uusi käsittely baufan Algae and Mould STOP -hoitoaineella. Pese mahdolliset jäämät pois kirkkaalla vedellä.

Kulutus

50 - 100 ml/m² ohennetta

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Vältä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/säiliö jätteenkäsittelyyn paikallisten/alueellisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.