



Käyttövalmis, liuotinvapaa dispersioliima. Ihanteellinen puun, PVC-kaapelikanavien, koristelistorien, polystyreenistä valmistettujen koriste- ja eristyslevyjen, keraamisten seinälaattojen, PVC-julkisivujen ja vastaavien materiaalien nopeaan ja turvalliseen liimaamiseen sisätiloissa.

- Yleisesti sovellettavissa
- puun, PVC-kaapelikanavien, koristelistorien, polystyreenistä valmistettujen koriste- ja eristyslevyjen, keraamisten seinälaattojen, PVC-julkisivujen jne. osalta.
- Korkea lujuus
- liuotteeton
- sisätiloihin

Soveltamisala

Asennusliima jalkalistoja, puulevyjä, koriste- ja eristyslevyjä, koristeprofileja, laattoja ja mosaiikkeja varten. Moniin sisustussovelluksiin.

Valmistelu

Alustan on oltava riittävän imukykyinen, kuiva, vakaa ja vailla erottavia aineita (rasvaa, pölyä jne.). Hionta- ja kalkkipitoiset alustat on esikäsiteltävä bausan Tiefgrund LF:llä. Jos liimattava materiaali ei pysty imemään kosteutta, alustan on oltava imukykyinen.

Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä. Levitä bausan kokoonpanoliimaa pisteittäin tai liuskoina kokoonpantaviin osiin ja paina tiukasti kiinni. Raskaat osat on kiinnitettävä paikoilleen, kunnes liima on kovettunut. Poista liimajäämät välittömästi kirkaalla vedellä. Kuivumisaika: n. 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi.

Kulutus

alustasta ja levityspaksuudesta riippuen ► n. 300 - 500 g/m² Putkipitoisuus riittää n. 12-20 juoksumetriin.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.