

Rullaliima kuitukangastapeteille

Tekniset tiedot

5kg / Tuotenro.103227 / EAN 4016215103227



Käyttövalmis tapettiliisteri, joka voidaan levittää suoraan ämpäristä - ei vaadi sekoittamista. Ihanteellinen tehokkaaseen telatapetointiin ja klassiseen tapetointiin liisteriharjalla. Levittyy tasaisesti, tarjoaa luotettavan tartunnan ja takaa puhtaan, kuplattoman levityksen. Täydellinen nopeisiin, käteviin ja ammattimaisiin sisustustapetointitöihin.

- käyttövalmis
- sileitä ja kohokuvioituja kuitukangastapetteja ja kuitukangasraakakuituja varten
- rullalla suoraan seinälle
- Ei roisku eikä tipu
- Suuri alkutartunta ja liimauslujuus
- Helposti korjattavissa
- kuivuu läpinäkyvästi

Soveltamisala

Kuitukangastapettiliisteri kuitukangastapetteja ja mittapintavakaita seinäpäällysteitä varten. Ihanteellinen puhtaaseen seinäliimaukseen, helppo levittää ja varmasti liimautuva. Asuintiloihin.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, terve, tasainen, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista vanha tapetti ja huonosti tarttuva maali. Halkeamat. Korjaa reiät ja epätasaisuudet baufan-sisustuslaastilla. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiovat ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Jos läpikuultavia kuitukangastapetteja levitetään väriltään epätasaisille alustoille, suosittelemme pohjustusta baufan Wallpaper Primer White -maalilla.

Käsittely

Seinäliisteröintiteknikka (kiinnitys alustaan): Koska kuitukangastapetit eivät vaadi liotusaikaa, ne voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti seinäliisteröintiteknikalla. Levitä liisteri tasaisesti alustalle lyhyellä telalla 1-2 tapettiruudun levyisenä. Aseta tapettilevy tuoreen liisteripohjan päälle ja paina tasaisesti ja kuplattomasti. Liisterin "avoin aika" on n. 10-15 minuuttia ja viittaa n. +20 °C:n kohde- ja huoneenlämpötilaan, kohtalaisen imukykyisillä alustoilla 50 - 70 %:n suhteellisessa kosteudessa. Levitys tapetille: Levitä tapetti tasaisesti liisteriharjalla ja levitä pusksaumat valmistajan ohjeiden mukaisesti. Poista välittömästi ylimääräinen liima saumoista puhtaalla, kostealla liinalla. Maalattavat seinäpäällysteet saa maalata päälle vasta, kun liima on täysin kuivunut. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Tapettivalmistajan ohjeita on noudatettava. Kuivumisaika: n. 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 %:n suhteellinen ilmankosteus, kohtuullisesti imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

n. 200 g/m² sisältö riittää n. 5 eurorullalle = n. 25 m² (eurorulla = n. 10,05 m x 0,53 m).

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.