Kuitutapettien liima

Tekniset tiedot

200g / Tuotenumero 122002008 / EAN 4016215104200



Jauhemainen, vesiliukoinen tapettiliima kuitutapeteille, joka takaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen sisätiloissa. Helppo sekoittaa ja levittää.

- polymeereillä ja metyyliselluloosalla vahvistettu tarttuvuus
- Helposti korjattavissa
- 10 minuutin kuluttua 5 litraa on käyttövalmista
- riittää 5–6 rullaan

Soveltamisala

Jauhemainen, vesiliukoinen kuitutapettiliima sisäkäyttöön.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Tapettijäämät, huonosti tarttuvat maalikerrokset ja liimamaalit on poistettava kokonaan. Reiät ja epätasaisuudet on korjattava baufan-tuotteilla. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava baufan-tuotteilla. Kaada pakkauksen sisältö voimakkaasti sekoittaen 5 litraan kylmää, puhdasta vettä ja jatka sekoittamista hetken ajan. Anna seoksen seistä noin 10 minuuttia ja sekoita sitten vielä kerran voimakkaasti. Valmista.

Käsittely

Levitä liimaa tapetille tasaisesti, taita tapetti kasaan ja anna sen liota. Suositellun liotusaikansa jälkeen liimaa tapetti saumattomasti ja paina se tasaisesti ja ilmataskuja jättämättä kiinni tapetointiharjalla, -telalla tai -lastalla. Noudata ehdottomasti tapetin valmistajan käyttöohjeita.

Huomautukset

Noudata teknistä tietolehteä. Älä käytä alle +5 °C:n lämpötilassa. Säilytä lasten ulottumattomissa ja kuivassa paikassa. Valmistettu Saksassa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.