Lasikuitu- ja kunnostuskangasliima

Tekniset tiedot

500g / Tuotenumero 102619 / EAN 4016215102619



Laadukas erikoisliima lasikuitukankaan, saneeraus- ja maalarivillojen sekä raskaiden seinäpäällysteiden turvalliseen ja kestävään liimaamiseen. Vaikuttaa erittäin vahvalla liimauslujuudella, erittäin hyvällä kosteudenkestävyydellä ja läpinäkyvällä kuivumisella. Helppo levittää telalla tai siveltimellä ja ihanteellinen sisäkäyttöön. Varmistaa puhtaan lopputuloksen ja optimaalisen pohjan myöhemmille töille.

- lasikuitukangas, maalarivillakangas, raskaat seinäpäällysteet (esim. vinyyli tai tekstiili) ja puulastutapetit.
- Erittäin vahva liimauslujuus
- Erittäin hyvä kosteudenkestävyys ylimaalattuna
- läpinäkyvä kuivaus

Soveltamisala

Pasta lasikuitukankaille, kuitukankaille, puulastuille ja raskaille vinyyli- tai tekstiiliseinäverhouksille. Varma, pysyvä liimaus sisätiloissa. Ihanteellinen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa, tasainen, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista vanha tapetti ja huonosti tarttuva maali. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet baufan-sisustuslaastilla. Esikäsittele hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat ja hiotut pinnat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä.

Käsittely

Sekoitussuhde: Esirappaus: Sekoitus 1:20 = 10 litraa vettä = n. 70 m² Puulastu: Sekoitus 1:11 = 5,5 litraa vettä = n. 30 m² Remontti- ja vahvikevillat, kohovillat, kuitukangas, tekstiilitapetit, raskaat seinäpäällysteet: Sekoitus 1:10 = 5 litraa vettä = n. 25 m² Lasikangas: Sekoitus 1:8 = 4 litraa vettä = n. 22,5 m² Pakkauksen sisältö ripotellaan kylmään veteen nopeasti ja nopeasti voimakkaasti sekoittaen ja jatketaan sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita seosta uudelleen voimakkaasti n. 15 minuutin kuluttua. Levitä liima tasaisesti alustalle lyhytnukkaisella telalla tai siveltimellä levyn leveyteen. Aseta leikattu levy tuoreeseen liimapohjaan ja paina tasaisesti ja kuplattomasti. Tapetin tai päällysteen valmistajan käsittelyohjeita on noudatettava. Jos valmistaja niin määrää, levitä liima suoraan seinäpäällysteeseen ja liimaa se määrätyn liotusajan jälkeen. Älä maalaa seinäpäällystettä emulsiomaalilla ennen kuin liima on täysin kuiva.

Varastointi

Säilytä lapsiturvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa.

Huomautukset

Älä käsittele alle +5 °C:n lämpötilassa. Poista liimajäämät välittömästi vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. EWC-jätekoodi nro 08 04 14.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.