

Lattianpäällysteet ja kuitukankaiden kiinnitysaineet

Tekniset tiedot

3kg / Tuotenro.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Tuotenro.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Tuotenro.102787 / EAN 4016215102787



Käyttövalmis kiinnitys PVC- ja CV-lattianpäällysteille sekä matoille, joissa on fleece-, tekstiili-, kangas- ja vaahtomuovipohja. Päällysteet kiinnittyvät tukevasti, eivät muodostu rakkuloiksi ja ne voidaan myöhemmin poistaa vahingoittamatta lattiaa (erityisen suositeltavaa vuokra-asunnoissa). Soveltuu tiloihin, joissa on lattialämmitys, ja käytettäväksi DIN EN 12529 -standardin mukaisten tuolirattaiden kanssa.

- matoille, joissa on fleece-, tekstiili-, kangas- ja vaahtomuovitausta, sekä PVC- ja CV-lattianpäällysteille.
- Helppo poistaa vedellä
- Turvallinen tartunta
- Erittäin alhaiset päästöt EC 1 -standardin mukaisesti
- liuotteeton
- Soveltuu DIN EN 12529 -standardin mukaisille tuolin pyörille.
- Soveltuu lattialämmitykseen
- sisätiloihin

Soveltamisala

Kiinnike PVC-/CV-lattianpäällysteille ja kokolattiamatoille. Vakaa pito ilman ilmakuplia, myöhemmin irrotettavissa. Ihanteellinen vuokra-asuntoihin, myös lattialämmityksen ja tuolien pyörien aiheuttaman rasituksen yhteydessä.

Valmistelu

Soveltuu sementtilaatoille, laatoille, PVC-päällysteille, V100-lastulevyille, vedenkestävästi käsitellylle parkettilattialle ja vastaaville kosteutta kestäville alustoille. Alustan on oltava puhdas, pysyvästi kuiva, tasainen, kantava sekä vapaa irrotusaineista (esim. pöly, rasva ja vaha). Karkeiden tai epätasaisien alustojen kohdalla suosittelemme tasoittamista lattian tasoitusmassalla. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja huokoiset alustat on esikäsiteltävä baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla. Liimattavan lattianpäällysteen on oltava ilmastoitu, tasaisesti asennettu ja jännitteetön.

Käsittely

Levitä lattianpäällyste, leikkaa se karkeasti sopivaan kokoon ja taita puolet taaksepäin. Levitä kiinnitysaine alustalle lyhytkarvaisella telalla tai hammastetulla lastalla (hammastus A2). Kun vaadittu haihtumisaika on kulunut, aseta päällyste paikalleen ja paina se tasaisesti kiinni. Imevillä alustoilla tai höyryä läpäisevillä lattianpinnoitteilla kuivumisaika on noin 15 minuuttia; kun asennetaan läpäisemättömiä lattianpinnoitteita (esim. PVC) imemättömille alustoille, on noudatettava vähintään 30 minuutin kuivumisaikaa. Kiinnitä lattianpäällysteen toinen puoli samalla tavalla. Painota reunoja ja liitoskohtia tarvittaessa.

Poista kiinnitysäljet puhtaalla vedellä. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Kuivumisaika riippuu käsittelylämpötilasta. Yli 90 %:n suhteellinen ilmankosteus, erityisesti yhdistettynä alhaisiin lämpötiloihin, voi vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan ja laatuominaisuuksiin.

Lattianpäällysteen myöhempi irrottaminen:

Kun lattianpäällyste on myöhemmin irrotettu, kiinnitysäljet voidaan poistaa vedellä ja baufan-tapettien irrotusaineella. Anna liuoksen vaikuttaa noin 15 minuuttia, raaputa jäännökset pois muovisella lastalla ja huuhtelee huolellisesti vedellä.

Kulut

noin 200–250 g/m²

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

+10 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Lattiapäällysteen valmistajan asennusohjeita on ehdottomasti noudatettava. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varmista riittävä ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia liiman käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä ainetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät turvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituskoodin 08 04 10 mukaisesti.

GISCODE: D1

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.