

Taustakuva Power Remover

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.102299 / EAN 4016215102299



Erittäin vahva puulastunpoistoaine master-laadussa monikerroksisen puulastun ja muiden vaikeasti irrotettavien tapettien vaivattomaan poistoon. Erittäin tehokas koostumus tunkeutuu syvälle kerrokseen, poistaa sitkeätkin liimaukset nopeasti ja luotettavasti ja säästää aikaa remontin aikana. Erittäin taloudellinen, helppo levittää siveltimellä ja ihanteellinen sisäkäyttöön - puhtaisiin pintoihin ja uusien seinäsuunnitelmien optimaaliseen valmisteluun.

- Ihanteellinen maalatulle puulastulle ja raskaalle tapetille
- Erittäin vahva liuotuskyky ja erittäin korkea tunkeutumiskyky.
- Tapetin nopea liotus

Soveltamisala

Karkea tapetinpoistoaine paperi-, tekstiili- ja vinyylitapeteille sekä maalipinnoille. Poistaa myös maalatun puulastun nopeasti, perusteellisesti ja luotettavasti sisätiloissa.

Valmistelu

Paperi-, tekstiili- ja vinyylitapeteille sekä maalipinnoille.

Käsittely

Sekoita 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöseria 5 litraan vettä. Vaaleille tapeteille voidaan lisätä vettä 10,0 litraan. Laimenna suuremmat määrät sopivassa suhteessa. Kuuma vesi lisää vaikutusta. Levitä liuosta runsaasti siveltimellä tai sopivalla sumuttimella (älä hengitä sumua) ja anna vaikuttaa noin 15 minuuttia. Toista levitys tarvittaessa. Liotettu tapetti voidaan sen jälkeen helposti poistaa. Karhenna vedenkestävät ja maalatut tapetit neulatelalla tai karkealla hiekkapaperilla ennen käsittelyä. Poistaaksesi distemper-pinnoitteet, levitä pinnalle baufan Rauhfaser Kraftlöser (laimennos 1:60) ja poista se raaputtimella lyhyen vaikutusajan jälkeen. Poista mahdolliset jäämät pesemällä. Kuidunpoistoaine on neutraali. Tahrat voidaan poistaa helposti vedellä. Se ei vaikuta myöhempään liimautumiseen. Puhdista työkalut vedellä.

Kulutus

1,0 litraa riittää noin 150 - 200 m²:lle (laimennuksesta riippuen).

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Tärkeitä huomautuksia: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Vältä kosketusta silmiin ja iholle. Jos joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.