



Tapetti sauma liima

Tekniset tiedot

60g / Tuotenro.102657 / EAN 4016215102657



Käyttövalmis dispersioliima avoimien tapettisaumojen uudelleen liimaamiseen kaikilla alustoilla. Ihanteellinen myös kriittisille alueille - esim. ikkunanpuitteisiin ja patterin syvennyksiin.

- avoimien tapettisaumojen uudelleen liimaamiseen kaikilla alustoilla
- Ihanteellinen kriittisille alueille, kuten ikkunanpuitteisiin ja patterin syvennyksiin.
- Korkea liimauslujuus
- kaikki taustakuvat
- liuotteeton

Soveltamisala

Käyttövalmis dispersioliima soveltuu tapettien irronneiden (puhjenneiden) saumojen uudelleen liimaamiseen kaikilla alustoilla.

Valmistelu

Alustan on oltava vakaa ja pölyämätön.

Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä. Levitä liimaa suoraan tuubista tapetille tai alustalle, levitä tasaisesti ja paina irtoava tapetti paikalleen. Poista liimajäämät välittömästi kostealla liinalla. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 10-15 minuuttia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjt säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.