



Liutinvapaa siloksaani julkisivukyllästys mineraalialustoille. Hydrofobisoi pinnan, suojaa luotettavasti kosteudelta ja rankkasateelta ja säilyttää samalla julkisivun hengittävyuden. Väritön, syvävaikutteinen ja ihanteellinen pitkäaikaiseen sääsuojaukseen.

- Estää kosteuden ja veden imeytymistä
- liuotteeton
- Vesipohjainen
- väritön, läpinäkyvä
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä, hengittävä.
- likaa hylkivä
- Estää pakkas- ja rakennevaurioita
- maalattavissa

### Soveltamisala

SILIFIRN W kyllästää mineraalialustat vettä hylkiviksi, suojaa kosteudelta, pakkasvaurioilta ja likaantumiselta - sisällä ja ulkona.

### Valmistelu

Alustan on oltava vakaa, eikä siinä saa olla erottuvia aineita (rasvaa, homeöljyä jne.). Puhdistustoimenpiteet, kuten viherkertymien (sammal, jäkälä jne.) poistaminen, on suoritettava perusteellisesti ennen kyllästämistä. Kun puhdistustoimenpiteet on suoritettu, pintojen on oltava täysin kuivia ennen seuraavan työvaiheen suorittamista.

### Käsittely

Levitä SILIFIRN W:tä ylhäältä alaspäin kaksi kertaa märkä-märkä-siveltimellä tai pensselillä.

### Kulutus

300 - 400 ml/m<sup>2</sup> kahdesti levitettynä - alustasta riippuen. Määritä tarkka käyttömäärä kokeilemalla levitystä kohteeseen.

### Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

### Huomautukset

Rakenteelliset viat, kuten halkeamat muurauksessa, puuttuvat saumat jne. on suljettava/korjattava ennen käsittelyä. Älä tee työtä suorassa auringonvalossa. Pinnat, joita ei käsitellä, on suojattava etukäteen asianmukaisin toimenpitein. Levityksen aikana on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (suojalasit, käsineet). Värin syveneminen on yleensä mahdollista, siksi on luotava koealue huomaamattomaan paikkaan. Ei saa levittää kohteen tai huoneen lämpötilassa alle +5 °C. Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Hävitä tyhjät pakkaukset vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät EWC:n jätekoodin nro 08 01 12 mukaisesti.

### Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusedinnoista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.