Pellavaöljykitti

Tekniset tiedot

500g / Tuotenumero 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Tuotenumero 520812 / EAN 4016818390673



Laadukas ikkunakitti kestävään lasitukseen ja korjauksiin. Helppo levittää ja antaa säänkestävän tiivisteen puu- ja metallikehysten lasilevyille.

- standardin DIN 18545 A mukaisesti
- Todistettu laatu
- plastoelastinen
- maalattavissa
- Väri beige

Soveltamisala

Lasikitti yksikerroksisiin ja korjauslasituksiin puuikkunoissa, joissa on paljastettu tiivistysaineen viiste.

Valmistelu

Ikkunan karmin on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Laipat on pohjustettava (akryylimaalilla tai alkydihartsiprimerillä). Jotta lasituskitti tarttuu optimaalisesti, pohjamaalia ei kuitenkaan saa levittää niin paksusti, että se tukkii puun huokoset.

Käsittely

Kun lasikitti on vaivattu, paina se tiukasti saumaan ja tasoita pinta kittiveitsellä. Kuivumisaikana on ehdottomasti vältettävä, että mahdollisesti muodostuva kondenssivesi tunkeutuu kittikerrokseen.
Koska kitti tarvitsee happea kovettuakseen, kaksoisikkunoita ei saa koota heti lasituksen jälkeen. Kovettumisen jälkeen, viimeistään 4–8 viikon kuluttua,
kitti on maalattava säänkestävällä, joustavalla maalilla. Liian aikainen maalaaminen voi aiheuttaa ryppyjen muodostumista.
Akryylilakkojen kohdalla on joka tapauksessa suoritettava esikokeita.
BFS-ohjeen, standardien DIN 18361 ja DIN 18545 määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Kulutus

500 g noin 50 - 60 cm:lle

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä se säilyy vähintään 24 kuukautta valmistuspäivästä (ks. etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
vähintään +8 °C sekä materiaalille että ilman lämpötilalle.

Ennen käsittelyä on otettava huomioon turvallisuutta koskevat tiedot turvallisuustiedotteessa. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.com.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Lähetä kierrätykseen vain täysin tyhjät pakkaukset.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.