

Painter Universal Fabric Suuri rulla 25 m²

Tekniset tiedot

1 Rolle / Tuotenro.009602000 / EAN 4007954096024



Universaalinen lasikuidusta valmistettu maalarivillakangas seinä- ja kattopintojen nopeaan ja siistiin kunnostamiseen. Korjaa halkeamia, tasoittaa epätasaisuuksia ja luo vakaan alustan maaleille tai pinnoitteille. Helppo levittää, repimätön ja soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- tuottaa sileitä pintoja ilman myöhempää tasoitusta
- Optimaalinen käsittely valmiiksi sekoitetulla decofill-täyteaineella
- Lasikuitufleece

Soveltamisala

Korjausratkaisu kevyesti kuvioituille alustoille, kuten lasikuitutapetille ja muovilaastille - ihanteellinen seinien ja kattojen halkeamien korjaamiseen.

Käsittely

Levitä tasoitemassa tasaisesti alustalle hammaslastalla. Jos alusta on sileä, fleece voidaan myös liimata suoraan alustaan tahna- tai dispersioliimalla. Aseta maalarivillalevy pystysuoraan tuoreeseen tasoitusmassaan tai tuoreeseen liimakerrokseen ilman rypistyksiä tai kuplia ja paina tasaiseksi tasoituslastalla enintään 5 cm:n päähän reunasta. Aseta toinen levy päällekkäin ensimmäisen levyn kanssa noin 5 cm:n matkalta. Leikkaa leikkuriveitsellä molemmat levyt samanaikaisesti läpi päällekkäisen alueen keskeltä (kaksinkertainen saumaleikkaus). Poista ylä- ja alaleikatut kaistaleet ja paina sauma-alue tasoituslastalla. Jos alusta on epätasainen, pinta voidaan tasoittaa sienilautasella ja pienellä määrällä vettä. Täysin kuivuttuasi pohjamaalaa kunnostettu pinta liuotinvapaalla pohjamaalilla, esim. decotric Tiefengrund LF.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.