Painter Universal Fabric Suuri rulla 25 m²

Tekniset tiedot



1 Rolle / Tuotenumero 009602000 / EAN 4007954096024

Universaalinen lasikuidusta valmistettu maalarivillakangas seinä- ja kattopintojen nopeaan ja siistiin kunnostamiseen. Korjaa halkeamia, tasoittaa epätasaisuuksia ja luo vakaan alustan maaleille tai pinnoitteille. Helppo levittää, repimätön ja soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- tuottaa sileitä pintoja ilman myöhempää tasoitusta
- Optimaalinen käsittely valmiiksi sekoitetulla decofill-täyteaineella
- Lasikuitufleece

Soveltamisala

Korjausratkaisu kevyesti kuvioiduille alustoille, kuten lasikuitutapetille ja muovilaastille - ihanteellinen seinien ja kattojen halkeamien korjaamiseen.

Käsittely

Levitä tasoitemassa tasaisesti alustalle hammaslastalla. Jos alusta on sileä, fleece voidaan myös liimata suoraan alustaan tahna- tai dispersioliimalla. Aseta maalarivillalevy pystysuoraan tuoreeseen tasoitusmassaan tai tuoreeseen liimakerrokseen ilman rypistyksiä tai kuplia ja paina tasaiseksi tasoituslastalla enintään 5 cm:n päähän reunasta. Aseta toinen levy päällekkäin ensimmäisen levyn kanssa noin 5 cm:n matkalta. Leikkaa leikkuriveitsellä molemmat levyt samanaikaisesti läpi päällekkäisen alueen keskeltä (kaksinkertainen saumaleikkaus). Poista ylä- ja alaleikatut kaistaleet ja paina sauma-alue tasoituslastalla. Jos alusta on epätasainen, pinta voidaan tasoittaa sienilautasella ja pienellä määrällä vettä. Täysin kuivuttuasi pohjamaalaa kunnostettu pinta liuotinvapaalla pohjamaalilla, esim. decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.