



Maalaus- ja korjausvillat 0,10m x 10m

Tekniset tiedot

0,1m x 10m / Tuotenro.322110 / EAN 4007954096017



Lasikuituvilla korjataan luotettavasti hiushalkeamia ja verkkohalkeamia seinissä ja katoissa sekä monenlaisia halkeamien korjauksia rakennuslalla. Ihanteellinen vahvistusnauhana kipsilevyjen täytön yhteydessä. Varmistaa pysyvästi vakaat, halkeamattomat pinnat ja luo optimaalisen alustan myöhemmille pinnoitteille.

- sisällä ja ulkona
- Veden- ja säänkestävä
- Helppo käsitellä
- 20 rullaa näyttökartongissa

Soveltamisala

Lasikuituvillalevy seinien ja kattojen halkeamien korjaamiseen sisä- ja ulkotiloissa sekä kipsilevyjen vahvistusnauhoina.

Käsittely

Levitä tasoitemassa tasaisesti alustalle hammaslastalla. Jos alusta on sileä, fleece voidaan myös liimata suoraan alustaan tahna- tai dispersioliimalla. Aseta maalaus- ja korjausvillat materiaaliin ilman rypistyksiä tai kuplia ja tasoita se. Täysin kuivuttuasi pohjamaalaa kunnostettu pinta liuotteettomalla pohjamaalilla, esim. PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Maalaus- ja korjausvillat voidaan täyttää tai liimata puskusaumalla tai päällekkäin, jolloin jälkikäteen tehdään kaksinkertainen saumaleikkaus.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.