



Tämä vesipohjainen ruosteenmuuntoaine liuottaa ruosteen kemiallisesti ja muodostaa mustan, veteen liukenemattoman suojakerroksen, joka suojaa luotettavasti uutta korroosiota vastaan. Se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön ja luo ihanteellisen pohjan myöhemmille pinnoitteille. Yksinkertainen levitys mahdollistaa tehokkaan ruosteen käsittelyn myös voimakkaasti syöpyneillä metallipinnoilla.

- Vesipohjainen
- sisä- ja ulkotiloihin
- Täydellinen pohja myöhemmille pinnoitteille
- Suojaa uutta korroosiota vastaan
- Liuottaa ruostetta kemiallisesti

Soveltamisala

Poistaa ruosteen kemiallisesti, suojaa uudelta korroosiolta ja luo mustan, veteen liukenemattoman pohjan uusille pinnoitteille.

Valmistelu

Voidaan käyttää kaikille kevyesti ja voimakkaasti ruostuneille pinnoille (myös autoille). Ei ole haitallinen muoville, kumille, kromille, lasille ja tasaisesti maalatuille pinnoille. Pinnan on oltava vapaa irrotusaineista (öljy, rasva, silikonit jne.).

Käsittely

Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskupistoolilla muovikupilla. Ruosteenmuuntoaine aktivoituu heti, kun se joutuu kosketuksiin ruosteen kanssa. Se toimii erinomaisesti kosteassa ympäristössä - korkea ilmankosteus on ihanteellinen. Hyvin kuivissa ympäristöolosuhteissa ruosteenmuuntimen on pidettävä kosteana levityksen jälkeen, esim. suihkuttamalla vettä. Reaktioaika riippuu ilmankosteudesta ja ympäristön lämpötilasta. Anna ruosteenmuuntimen reagoida enintään 48 tuntia levityksen jälkeen. Muodostuu musta, tiivis kerros. Ruosteenmuodostajan suojavaikutus kestää vuosia, jos päälle levitetään uusi pinnoite (esim. maali). Ilman lisäpinnoitetta käsitelty metalli on suojattu ruostetta ja korroosiota vastaan enintään 6 kuukauden ajan. Ennen lisäpinnoitusta pinta huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua.

Kulutus

250 ml riittää n. 2,5 - 3,75 m²:lle.

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisesti ja viileässä, mutta ei pakkasessa.

Huomautukset

Suojaa pinnat, joita ei käsitellä, roiskeilta. Huuhtelee tahattomat roiskeet välittömästi vedellä tai kostealla liinalla. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. EWC-jätekoodi nro 08 01 12.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.