

Solupast D Liutin

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.120202000 / EAN 4007954 20232 6

6l / Tuotenro.120204000 / EAN 4007954202340



Poistaa nopeasti ja luotettavasti jäämät lattiapäällysteistä ja dispersio- tai synteettihartsiliimoista. Poistaa kuivuneet tahrat emulsiomaaleista, synteettiharts- ja akryylilakoista. Puhdistaa likaiset työkalut ja kovat luonnonkarvaiset harjat.

- Geelikaava
- Erittäin tehokas
- Sisältää aromaattivapaata liuotinta

Soveltamisala

Solupast D poistaa lattianpäällysteiden, liimajäämien ja maalitahrojen jäämät nopeasti ja turvallisesti - ihanteellinen työkaluille, siveltimille ja kunnostustöihin.

Käsittely

Lattianpäällyste- ja liimajäämät: Levitä Solupast D:tä runsaasti liuottimia kestäväällä siveltimellä tai telalla ja anna vaikuttaa 15 - 60 minuuttia liimasta riippuen. Poista liennut liimakeros lastalla. Toista prosessi tarvittaessa. Pese pinta tarvittaessa perusteellisesti vedellä ja pesuaineella ja anna kuivua kokonaan. Kuivatut maali- ja lakkatahrat: Anna Solupast D:n vaikuttaa n. 10 - 30 minuuttia ja hankaa tahraa liinalla liuottamiseksi. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Puhdistus: Liota kovia luonnonkarvaisia siveltimiä Solupast D:ssä lasi- tai metalliastiassa ja huuhtelee riittävän vaikutusajan jälkeen. Laita pienemmät metalliosat Solupast D:hen, päällystä suuremmat metalliosat ja huuhtelee myös vedellä.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Solupast D:n haihtumisviive on hidastettu, joten pitkät altistusajat ovat mahdollisia ilman toistuvaa käyttöä. Solupast D on tikstrooppinen geeli ja sitä voidaan levittää myös pystysuoriin pintoihin. Liuotinkestämättömät muovit ja valuasfaltti voivat joutua hyökkäyksen kohteeksi. Testaa pinnan yhteensopivuus huomaamattomalla alueella ennen levitystä. Älä käytä Solupast D:tä imukykyisille alustoille (esim. sementtitasoite). Käsittele suuremmat alueet enintään 0,5 m²:n osissa varmistaen hyvä ilmankierto. Ennen seuraavia töitä tai uusien lattiapäällysteiden asentamista anna alustan kuivua kokonaan ja tuuleta tila hyvin. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. EWC-jätekoodi 08 04 12.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.