

Hakkeen korjaus täyteaine

Tekniset tiedot

330g / Tuotenro.020425 / EAN 4016215020425



Puhdas ja nopea ratkaisu vaurioituneeseen rapautuvaan tapettiin. Ihanteellinen halkeamien, tappireikien ja vastaavien vaurioituneiden kohtien korjaamiseen. Täyteaine on liuotinvapaa, helppo levittää, helppo mallintaa ja nopeasti kuivuva. Rakenteensa ansiosta se mukautuu erinomaisesti karkeaan kuitukuvioon.

- Valkoinen kuvioitu täyteaine
- Sopeutuu optimaalisesti karkean kuidun raekokoon.
- helppo mallintaa
- Nopea kuivuminen
- maalattavissa
- liuotteeton

Soveltamisala

Korjaustäyte puukuitua varten tapinreikien, halkeamien ja vaurioituneiden alueiden korjaamiseen. Rakenne mukautuu ihanteellisesti hakkeen kuitukuvioon. Sisäkäyttöön.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Esitäytä syvät reiät ja läpilyönnit baufan-sisätasoitteella tai baufan-pintatasoiteella. Liimaa avonaiset rapautuvien tapettien saumat baufan Saumaliimalla. Ei sovellu puun, metallin, lasin ja muovin täyttötöihin.

Käsittely

Vaivaa tuubia hyvin ennen käyttöä ja levitä lastalla suoraan tuubista vaurioituneelle alueelle ja anna tarvittaessa haluttu pintarakenne lastalla tai harjalla. Kuivuttuaan täytetty pinta voidaan maalata päälle. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 1 tunti normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.