

200g / Tuotenro.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Tuotenro.101018 / EAN 4016215101018



Käyttövalmis, liuotteeton puukitti vaurioituneiden puupintojen korjaamiseen. Voidaan levittää helposti ja puhtaasti ja kovettuu tasaisesti ja halkeilematta sekä sisä- että ulkopuolella.

- Luonnollinen väri
- tintable
- Nopea kuivuminen
- liuotteeton
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Ikkunoiden, ovien, portaiden, huonekalujen ja muiden puuesineiden halkeamien, reikien, saumojen, rakojen ja vaurioituneiden reunojen nopeaan täyttämiseen ja tasoittamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, tasainen, terve, imukykyinen ja vapaa irrotusaineista. Alustat, joita ei voida lujittaa tai jotka eivät tartu riittävästi, on poistettava kokonaan. Jos olet epävarma, tee koekäyttö.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä lastalla, lastalla tms. Täyteaine kovettuu halkeilematta 5 mm:n kerrospaksuuteen asti. Paksumpia kerroksia varten levitä useita kerroksia edellisen kerroksen kuivuttua. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Kuivumisen jälkeen puukittiä voidaan helposti työstää (hioa, porata) ja käsitellä petsillä ja maaleilla. Suosittelemme pinnan hiomista hieman ennen värjäystä. Kuivumisaika: n. 24 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Säilytys: max. 10 %:lla sopivilla yleissäilytyskonsentraateilla.

Kulutus

mm:n kerrospaksuutta kohti → noin 1,4 kg/m².

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maali joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.