Monikäyttöinen täyteaine

Tekniset tiedot

500g / Tuotenro.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Tuotenro.101070 / EAN 4016215101070



Monikäyttöinen tasoite mineraalisten alustojen (kuten rappauksen, betonin ja muurauksen) sekä puun, lastulevyn, maalattujen pintojen ja vastaavien sisäpintojen korjaamiseen ja tasoittamiseen. Pehmeä tasoite on helppo levittää ja kuivumisen jälkeen erittäin helppo hioa.

- Hieno tasoitusmassa mineraalialustoille, puulle ja maalatuille pinnoille.
- liuotteeton
- helppo levittää ja sileä
- Nopea kuivuminen
- Helppo hioa
- maalattavissa
- sisätiloihin

Soveltamisala

Hienospachteli pienten epätasaisuuksien tasoittamiseen rappauksessa, betonissa, kipsilevyssä, puussa ja maalatuilla pinnoilla.

Valmistelu

Alustan on oltava puhdas, kuiva, kantava ja tasaisesti imukykyinen sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustasta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on pohjustettava baufan Tiefgrund LF -pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita ennen käyttöä ja levitä lastalla enintään 3 mm:n kerrospaksuudeksi. Jos tarvitaan paksumpi kerros, voidaan levittää toinen kerros lastalla ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Täysin kuivuttuaan tasoitetun pinnan voi hioa ja maalata erittäin helposti.

Kuivumisaika:
noin 1–2 tuntia per mm kerrospaksuutta normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Sävytys:
Yleiskäyttöisillä sävytyskonsentraateilla.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Tasoite on käyttövalmis, eikä sitä saa laimentaa vedellä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää talousjätteen mukana tai rakennusjätteenä. Kovettumattomat jäämät on hävitettävä jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.