

Effect Lasitteet

Tekniset tiedot



750ml / Tuotenro.017002001 / EAN 4007955170020 (Helmi)
750ml / Tuotenro.017102001 / EAN 4007955171027 (Loistava)
750ml / Tuotenro.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Tuotenro.017302001 / EAN 4007955173021 (Timantti)
750ml / Tuotenro.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Tuotenro.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Tuotenro.017003001 / EAN 4007955170037 (Helmi)
1,5l / Tuotenro.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Tuotenro.017303001 / EAN 4007955173038 (Timantti)

Glitter-vaikutteinen lasite moderniin sisustukseen. Kuivuu läpinäkyväksi ja luo hienovaraisesti hohtavia pintoja, joissa on valon vaikutuksesta riippuen kimaltelevia korostuksia. Ihanteellinen seinien ja koristepintojen viimeistelyyn sisätiloissa. Helppo levittää luoviin ja tyylikkäisiin huoneen korostuksiin.

- tiksotrooppinen seinälasitus
- Tapeteille, emulsiomaaleille, laasteille, polystyreenistä valmistetuille sisustuselementeille ja vastaaville sisustusalustoille.
- liuotteeton
- Kulutus: noin 80-120 ml/m².

Soveltamisala

Nopeasti kuivuva akryylilasite, jossa on glitter-efekti - ihanteellinen tapetille, rappaukselle ja kivelle. Läpinäkyvä, koristeellinen & täydellinen pintojen korostamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Korjaa reiät ja halkeamat. Pohjamaalaa erittäin imukykyiset, hionta- tai kalkkipintaiset alustat.

Käsittely

Ravista säiliötä hyvin ennen käyttöä. Tehostepigmenttien mahdollisimman tasaisen jakautumisen saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään lyhytsorvaista maalitelaa tai sopivaa ruiskutuslaitetta suurille alueille. Levitä tarvittaessa useita ohuita kerroksia ja varmista, että ne eivät mene päällekkäin. Lasitetta ei saa ohentaa, sillä se voi heikentää efektipigmenttien tarttuvuutta.

Kulutus

80 - 120 ml/m²

Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, kuivassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Sekoita eri erät keskenään ennen käsittelyä. Älä käsittele alle + 5 °C:n lämpötilan esineitä ja huoneenlämpötilaa. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. EWC-jätekoodi nro 08 01 12

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.