



80ml / Tuotenro.073308001 / EAN 4007955733089 (Kulta)
80ml / Tuotenro.073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Tuotenro.073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Tehokas kiiltolisäaine tavallisille emulsiomaaleille ja -lakoille. Antaa läpinäkyville tai värillisille maaleille kimaltelevan glitter-efektin. Voimakkuutta voidaan vaihdella annostuksen mukaan. Ihanteellinen luovaan seinä- ja maalausmuotoiluun.

- 80 ml noin 2,5 litraa maalia varten.

Soveltamisala

Glitter Effect emulsiomaaleille, lakoille, lasitteille, julkisivumaaleille ja silikaattimaaleille - loistavia glitter-efektejä varten sisällä ja ulkona.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Korjaa halkeamat ja reiät. Pohjamaalaa erittäin imukykyiset, hionta- ja kalkkipitoiset alustat.

Käsittely

Sekoita 80 ml Glitter Effectiä 2,5 litraan maalia. Voimakkuutta voidaan lisätä suuremmalla annostuksella, ja se riippuu valitun pohjaväriin kiiltoasteesta, värisävystä ja laadusta. Vähimmäisannoksen tulisi olla vähintään 3 % ja enintään 10 %. Säilöntäaineettomat seinämaalit, joiden pH-arvo on korkea, voivat heikentää kiiltoefektiä muutaman päivän kuluttua sekoittamisesta, joten seinämaalit, joiden pH-arvo on korkea, tulisi käyttää välittömästi sekoittamisen jälkeen. Älä käytä tuotteissa, joiden pH-arvo on yli 11,4. Sekoita aina hyvin maalauksen aikana, jotta glitteri pysyy hyvin jakautuneena. Käytä väriä tavalliseen tapaan. Täysi glitteriefekti saavutetaan vasta täydellisen kuivumisen jälkeen. Voit tehostaa vaikutelmaa pyyhkimällä varovasti täysin kuivuneen pinnan kostealla liinalla.

Kulutus

Sisältö riittää noin 2,5 litraan maalia.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Käytä heti sekoittamisen jälkeen, säilytä lasten ulottumattomissa. Perusvärin turvallisuusohjeita on noudatettava. Ei saa käyttää alle + 5 °C:n alustan ja huoneenlämmön lämpötilassa. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Hävitä tyhjät astiat vain kierrätykseen. Kuivatut maalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Jätekoodi nro EWC 08 01 11.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.