



5l / Tuotenro.095005001 / EAN 4007955950059 (Schiefer)
5l / Tuotenro.095205001 / EAN 4007955952053 (Torf)
5l / Tuotenro.095305001 / EAN 4007955953050 (Havanna)
5l / Tuotenro.095405001 / EAN 4007955954057 (Sandstein)
5l / Tuotenro.095505001 / EAN 4007955955054 (Steingrau)
5l / Tuotenro.095705001 / EAN 4007955957058 (Ziegelrot)
5l / Tuotenro.096005001 / EAN 4007955960058 (Terra)
5l / Tuotenro.096105001 / EAN 4007955961055 (Basaltblau)
5l / Tuotenro.096205001 / EAN 4007955962052 (Betongrau)
5l / Tuotenro.096305001 / EAN 4007955963059 (Anthrazit)

Erittäin peittävä ja erittäin taloudellinen synteettinen dispersiomaali pitkäkestoisiin, valonkestäviin pinnoitteisiin. Soveltuu rappaukseen, muuraukseen, kuitusementtikattoihin, kattotiiliin ja terveisiin vanhoihin pinnoitteisiin. Maali tekee vaikutuksen tasaisella juoksevuudellaan, hyvällä tarttuvuudellaan ja korkealla säänkestävyydellään. Ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön ja sopii erinomaisesti pysyvästi hyväkuntoisille, värisävyiltään pysyville pinnoille.

- Märkähiertymiskestävyyssluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- kulutusta kestävä
- Säänkestävä
- Liuotinvapaa ja hengittävä
- vesiliukoinen
- Voidaan sekoittaa keskenään ja valkoisen julkisivumaalin kanssa.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Soveltuu kattotiilien, kuitusementtikattojen (esim. Eternit), rappauksen, betonin, muurauksen ja vastaavien mineraalialustojen pinnoittamiseen.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, puhdas, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Puhdista pinta tarvittaessa. Käyttö kattomaalina: Esikäsittele pinta laadukkaalla syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Levitä katto- ja jalkalistamaali vasta, kun pohjamaali on täysin kuivunut (12-24 tuntia ympäristön lämpötilasta ja kosteudesta riippuen). Käyttö jalkalistamaalina: Maalin kestävyys on tärkeä edellytys on, että jalkalista on suojattu maaperästä tulevaa kosteutta vastaan. Pohjusta erittäin imukykyiset ja hioutuvat alustat laadukkaalla pohjamaalilla.

Käsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä tai airless-menetelmällä. Maali voidaan ohentaa noin 5 % vedellä pohjakerrosta varten. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitä maalia tarpeen mukaan kerran tai kaksi kertaa laimentamattomana.

Kulutus

1 litra riittää n. 6 m²:lle yhdellä kerroksella - riippuen alustan imukykyistä ja rakenteesta.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset

Suurilla alueilla on varmistettava, että erät ovat samanlaisia. Sekoita eri erät keskenään. Ei saa levittää alle + 5 °C:n alustan ja huoneenlämmön lämpötilan. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.