Crystal-Finish Koristeellinen kristalliefekti

Tekniset tiedot

750ml / Tuotenro.081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Tuotenro.808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Tuotenro.080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Tuotenro.080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Tuotenro.080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Tuotenro.081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Tuotenro.017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Tuotenro.080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Tuotenro.080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Tuotenro.081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Tuotenro.081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)

Koristeellinen kristallivaikutteinen maali, jossa on aitoja lasihelmiä erikoisille pinnoille. Liuotinvapaa, helppo levittää ja tehokas vain yhdessä kerroksessa. Luo hohtavia, kuvioituja seinäkuvioita sisätiloissa. Voidaan käyttää erilaisilla alustoilla ja levittää useassa kerroksessa. Ihanteellinen luoviin huoneen korostuksiin.

- Luova pinnan muotoilu vain yhdessä työvaiheessa
- 750 ml noin 4 m²:lle

Soveltamisala

Crystal-Finish-akryylipinnoite lasihelmillä - ihanteellinen seiniin ja kattoihin. Tapetille, rappaukselle & muuraukselle, luo tyylikkäitä kiiltoefektejä.

Valmistelu

Alustan on oltava luja, kuiva ja vakaa, eikä siinä saa olla erottelevia aineita (pölyä, muottiöljyä jne.). Poista huonosti tarttuva maali, tapetti ja irtonainen rappaus. Korjaa reiät ja halkeamat. Hyvin imukykyiset, hioutuvat ja liituuntuvat alustat on pohjustettava syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Tasoita värisävyeroja pigmentoidulla pohjamaalilla. Sileä saneerausfleece tarjoaa ihanteellisen alustan.

Käsittely

Crystal-Finish on käyttövalmis, ja se voidaan levittää siveltimellä poikittain. Useita kerroksia on mahdollista tehdä. Yksilöllistä värisuunnittelua varten Crystal Finish Pearl voidaan sävyttää enintään 10 %:lla sävytyskonsentraatilla kaikissa värivaihtoehdoissa. Samaa värisävyä varten sekoita eri erät keskenään ennen levitystä. Anna kuivua n. 8 tuntia levityksen jälkeen. Älä levitä alle +5ºC alustan ja huoneenlämmön lämpötilan. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huomautukset

Hävitä vain tyhjät astiat kierrätykseen. Kuivatut materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä nestemäiset jäämät jätekoodin EWC 08 01 12 mukaisesti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.