

Mastic à bois

Fiche d'information technique

200g / N° d'art.101001 / EAN 4016215101001

1kg / N° d'art.101018 / EAN 4016215101018



Mastic à bois prêt à l'emploi, sans solvant, destiné à la réparation des surfaces en bois endommagées. S'applique facilement et proprement ; durcit de manière homogène et sans fissures.

- Teinte : marron clair
- peut être teinté
- séchage rapide
- sans solvants
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Pour les surfaces en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Pour combler les fissures, les trous, les joints et les fentes, ainsi que pour lisser les irrégularités.

Préparation

Le support doit être propre, sec, plat, solide, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les parties pourries.

Traitement

Mélanger avant utilisation, puis appliquer et lisser à l'aide d'une spatule. La spatule durcit sans se fissurer jusqu'à une épaisseur de couche de 5 mm. Pour obtenir des couches plus épaisses, appliquer plusieurs couches en attendant que la couche précédente soit complètement sèche. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois complètement sec, le mastic à bois peut être facilement travaillé mécaniquement (ponçage, perçage) et traité avec des teintures et des peintures. Avant la teinture, il est recommandé de poncer légèrement la surface.

Temps de séchage :

environ 24 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant) ; dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera proportionnellement plus long.

Teintage :

Avec max. 10 % de concentrés de teinture universels adaptés.

Consommation

par mm d'épaisseur de couche → env. 1,4 kg/m

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC n° 08 04 10.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.