

Réparation de carreaux et de joints gris

Fiche d'information technique

350g / N° d'art.101483 / EAN 4016215101483



Mastic de jointoiement spécial de haute qualité pour une réparation rapide et propre des joints de carrelage endommagés. Idéal pour la cuisine et la salle de bain, car résistant à l'eau et durable. Facile à appliquer, durcit uniformément sans se fissurer et assure un aspect propre et soigné des joints. Parfait pour rafraîchir l'aspect et préserver la valeur des surfaces murales carrelées à l'intérieur.

- Mastic de jointoiement spécial pour le jointoiement de carreaux muraux à l'intérieur
- idéal pour la réparation rapide des joints de carrelage endommagés
- résistant à l'eau
- pour la cuisine et la salle de bain
- durcit sans se fissurer

Champ d'application

Mastic de jointoiement pour carreaux muraux pour la réparation de joints de carreaux endommagés. Facile à utiliser, application propre et durcissement sans fissures. Idéal pour la salle de bain et les toilettes.

Préparation

Les joints doivent être secs, propres, exempts de poussière et de graisse. Enlever les matériaux non adhérents des joints. Couvrir les carreaux poreux et non émaillés avant le jointoiement.

Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation. Presser le produit de réparation des carreaux et des joints baufan directement dans le joint à réparer, de manière à ce que le joint soit rempli sans laisser d'espace. Enlever avec précaution (p. ex. avec une spatule en caoutchouc) le surplus de pâte à joint avant qu'elle ne sèche. Essuyer les carreaux avec une éponge humide et frotter à sec. Après séchage complet, le matériau est résistant à l'eau. Temps de séchage : env. 24 heures/mm d'épaisseur d'application. En fonction des conditions climatiques et de la capacité d'absorption du support, le temps de séchage peut varier.

Stockage

Conserver le tube bien fermé dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. A conserver au moins jusqu'à : 36 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot), à l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées.

Remarques

Température de mise en œuvre : Ne pas conserver en dessous de +5 °C pour le matériau, l'air ambiant et le support. Tenir hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.