

Peinture encollée pour plafonds et murs

Fiche d'information technique

2kg / N° d'art.099797 / EAN 4016215099797



Peinture encollée pour plafonds et murs à base de substances naturelles pour des peintures intérieures de haute qualité. Respirante et perméable à la vapeur d'eau, idéale pour les supports minéraux et les papiers peints. Bon pouvoir couvrant, blanc naturel et sans conservateurs. Pour des surfaces propres, résistantes à l'essuyage et durables à l'intérieur.

- perméable à la vapeur d'eau et respirant
- bon pouvoir couvrant
- peut être teinté
- sans conservateurs
- peinture d'argile en poudre à base de matières premières naturelles pour des peintures intérieures résistantes à l'essuyage

Champ d'application

Peinture à la colle pour murs et plafonds à l'intérieur.

Préparation

Pour tous les supports minéraux (comme le béton, la maçonnerie, les enduits de lissage, les enduits de ciment, de plâtre et de chaux), les plaques de plâtre cartonnées et autres panneaux de construction à sec, les peintures à dispersion fortement adhérentes ainsi que les fibres ingraines et les papiers peints. Le support doit être sec, propre, porteur, absorbant de manière homogène, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les vieux papiers peints et les vieilles peintures à la colle, les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté.

Traitement

Verser le contenu de l'emballage dans 2 l d'eau propre et froide en remuant vigoureusement et continuer à remuer pendant quelques instants. Bien mélanger à nouveau au bout de 2 heures. Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de mélanger la peinture la veille et de la laisser gonfler pendant la nuit. La peinture peut être appliquée au rouleau, au pinceau, à la brosse ou à la raclette. En cas de fortes variations de couleur du support, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche après le séchage complet de la première. Nettoyer les outils à l'eau directement après utilisation. Temps de séchage : env. 5 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec des concentrés de teinte universels ou des peintures à teinter complètes.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → 2 kg pour env. 15 m² Déterminer la consommation exacte en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 60 mois à partir de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot), dans des conditions de stockage appropriées et non entamées.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Etant donné que la peinture pour plafonds et murs encollés baufan ne contient pas d'agents de conservation, le produit mélangé doit être mis en œuvre dans les 2 jours. Pour augmenter la résistance à l'essuyage, il est possible d'ajouter du liant latex baufan à la peinture préparée - dans ce cas, la quantité d'eau doit être réduite en fonction de la quantité de liant ajouté. Couvrir les surfaces à ne

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides. Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles sur notre site Internet www.baufan.de ou sur info@baufan.de.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.