Convertisseur de rouille

Fiche d'information technique

250ml / Référence 107301001 / EAN 4007955073109



Ce convertisseur de rouille à base d'eau dissout chimiquement la rouille et forme une couche protectrice noire, insoluble dans l'eau, qui protège de manière fiable contre une nouvelle corrosion. Il convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur et crée une base idéale pour les revêtements ultérieurs. Son application simple permet un traitement efficace de la rouille, même sur des surfaces métalliques fortement corrodées.

- à base d'eau
- pour l'intérieur et l'extérieur
- base parfaite pour les revêtements ultérieurs
- protège contre la nouvelle corrosion
- dissout la rouille chimiquement

Champ d'application

Élimine la rouille chimiquement, protège contre une nouvelle corrosion et crée une base noire insoluble dans l'eau pour d'autres revêtements.

Préparation

Peut être utilisé sur toutes les surfaces légèrement ou fortement rouillées (y compris les voitures). N'est pas nocif pour les matières plastiques, le caoutchouc, le chrome, le verre et les surfaces peintes de manière homogène. Le support doit être exempt d'agents de séparation (huile, graisse, silicone, etc.).

Traitement

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet avec un godet en plastique. Le convertisseur de rouille s'active dès qu'il entre en contact avec la rouille. Il agit parfaitement dans un environnement humide - l'idéal étant un taux d'humidité élevé. En cas de conditions ambiantes très sèches, le convertisseur de rouille doit être maintenu humide après l'application, par exemple en vaporisant de l'eau. Le temps de réaction dépend de l'humidité de l'air et de la température ambiante. Laisser réagir le convertisseur de rouille jusqu'à 48 heures après l'application. Il se forme une couche noire et compacte. L'effet protecteur du convertisseur de rouille dure des années si un autre revêtement (par exemple une peinture) est appliqué. Sans autre revêtement, le métal traité est protégé jusqu'à 6 mois contre la rouille et la corrosion. Avant d'appliquer un autre revêtement, rincer soigneusement la surface à l'eau et laisser sécher.

Consommation

250 ml suffisent pour environ 2,5 - 3,75 m².

Stockage

Conserver bien fermé, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Protéger les surfaces à ne pas traiter contre les éclaboussures. Laver immédiatement les éclaboussures accidentelles à l'eau ou avec un chiffon humide. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Ne recycler que les bidons vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code déchet EWC n° 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.