



Non-tissé pour peinture et réparation 0,10m x 10m

Fiche d'information technique

0,1m x 10m / N° d'art.322110 / EAN 4007954096017



Non-tissé en fibres de verre pour une réparation fiable des fissures capillaires et réticulaires sur les murs et les plafonds ainsi que pour de multiples réparations de fissures dans le domaine de la construction. Idéal comme bande d'armature lors du masticage de plaques de plâtre. Assure des surfaces durablement stables et sans fissures et crée un support optimal pour les revêtements ultérieurs.

- intérieur et extérieur
- résistant à l'eau et aux intempéries
- facile à mettre en œuvre
- 20 rouleaux dans un carton présentoir

Champ d'application

Non-tissé en fibres de verre pour l'intérieur et l'extérieur pour l'assainissement de fissures sur les murs et les plafonds ainsi que comme bande d'armature pour les plaques de plâtre.

Traitement

Appliquer le mastic de manière uniforme sur le support à l'aide d'une truelle dentée. Sur les supports lisses, l'intissé peut également être collé directement sur le support avec de la colle ou une colle à dispersion. Insérer le non-tissé de peinture et de réparation dans le matériau en veillant à ce qu'il n'y ait pas de plis ou de bulles, puis lisser à la spatule. Après séchage complet, appliquer une couche de fond sans solvant sur la surface rénovée, par exemple PUFAS Hydrosol Tiefgrund LF. Le non-tissé de peinture et de réparation peut être mastiqué ou collé bout à bout ou par chevauchement suivi d'une coupe à double cordon.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.