

Décapant universel pour peinture

Fiche d'information technique

750ml / N° d'art.101605 / EAN 4016215101605

5l / N° d'art.015405001 / EAN 4007955154259



Décapant universel extra fort pour éliminer sans effort les anciennes peintures, laques et lasures. Sa formule puissante a une faible odeur, adhère également aux surfaces verticales et dissout même plusieurs couches de peinture en une seule opération. Facile à appliquer et efficace à l'usage - idéal pour les travaux de rénovation et d'assainissement à l'intérieur et à l'extérieur. Garantit des surfaces propres et bien préparées pour les traitements ultérieurs.

- pour enlever les anciennes peintures, laques et lasures
- extra fort
- à faible odeur
- dissout plusieurs couches en une seule opération

Champ d'application

Décapant universel pour enlever les peintures à l'huile, à base de résine synthétique et de dispersion. Nettoie également les pinceaux durs comme la pierre avec des poils naturels de manière fiable et en profondeur. Top.

Préparation

Les supports en bois, métal et maçonnerie ne sont pas attaqués, les matières plastiques et les supports non résistants aux solvants peuvent l'être. Exempt de dichlorométhane et de N-méthylpyrrolidone.

Traitement

Protéger les surfaces adjacentes ou non décapables des éclaboussures en les recouvrant d'un film plastique ! Appliquer le décapant universel baufan à saturation à l'aide d'un pinceau et laisser agir. Pour les couches de peinture difficiles à décaper, enlever la couche dissoute avec une spatule et répéter l'opération. Rincer ensuite la surface avec de l'eau ou un diluant.

Consommation

env. 300 - 600 ml/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 24 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé dans des conditions adéquates.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/une protection oculaire. Un contact répété peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver/doucher la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position qui facilite la respiration. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer si possible les lentilles de contact existantes. Continuer à rincer. Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales relatives à l'élimination des déchets problématiques.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.