Apprêt de base blanc 705

Fiche d'information technique

/ Référence 015604208 / EAN 4016215105160



Peinture d'apprêt spéciale blanche opaque, sans effet texturé. Support idéal pour les couches suivantes de peintures à dispersion, à base de résine de silicone et au silicate. L'apprêt profimur blanc consolide la surface et régule son pouvoir absorbant.

- peinture d'apprêt spéciale blanche et couvrante
- médiateur de responsabilité
- optimise le temps d'ouverture des couches suivantes
- sans solvants ni plastifiants
- prêt à l'emploi
- pour l'intérieur et l'extérieur

Champ d'application

Peinture d'apprêt spéciale pigmentée en blanc, sans effet texturé.

Préparation

Applicable sur tous les supports minéraux (tels que le béton, les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment), les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction à sec similaires, ainsi que les peintures à dispersion, à base de résine de silicone et de silicate, les enduits à base de résine synthétique, les métaux non ferreux et de nombreux plastiques (pour les métaux non ferreux et les plastiques, effectuer un essai préalable). Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (poussière, graisse, etc.). Éliminer du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les couches de peinture qui adhèrent mal. Appliquer une couche d'apprêt profimur Tiefengrund LF sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités à l'intérieur à l'aide d'un enduit profimur adapté.

Traitement

Mélanger l'apprêt profimur blanc avant utilisation et l'appliquer au pinceau, à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté. Peut être recouvert après environ 6 heures (en fonction du pouvoir absorbant du support, de la température et de l'humidité de l'air – le temps de séchage peut être plus long si les conditions ambiantes sont défavorables).

Teintage :
L'apprêt de base blanc profimur peut être teinté avec un maximum de 5 % de concentrés de teinte. L'ajout de peintures en teinte pleine et de peintures à teinter est possible, mais peut entraîner une modification des propriétés du produit.

Consommation

Environ 100 à 130 ml/m² par couche, en fonction du support et de la technique d'application. Déterminer la quantité exacte à appliquer en effectuant un essai sur la surface concernée.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, hors de portée des enfants, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas utiliser lorsque la température du produit et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C. En cas de contact avec les

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

yeux, rincer immédiatement à l'eau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet EWC 08 01 12. Ne pas laisser le produit s’écouler dans les égouts, les cours d’eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.