



Ce mastic ultra-léger est idéal pour combler les joints, les fissures et les trous, ainsi que pour réaliser des joints de raccordement précis sur les murs et les plafonds en intérieur. Il est particulièrement facile à appliquer, reste souple et garantit des transitions nettes et régulières. Une fois sec, cet enduit léger peut être poncé et peint sans difficulté – parfait pour les retouches fines et les travaux nécessitant une grande précision.

- pour des joints de raccordement parfaits
- blanc
- Épaisseur d'application jusqu'à 15 mm
- reste légèrement souple même après durcissement
- peut être poncé et repeint
- utilisable à l'intérieur et, avec une couche de finition résistante aux intempéries, également à l'extérieur

Champ d'application

Enduit blanc ultra-léger pour les pièces à vivre, les couloirs et l'aménagement intérieur : comble avec souplesse les joints, les fissures et les trous sur les murs, les plafonds, les moulures et les encadrements à l'intérieur !

Préparation

Convient à tous les supports minéraux (tels que le béton, le crépi et la maçonnerie) ainsi qu'au bois, au polystyrène, aux couches de peinture à dispersion, aux surfaces vernies, aux enduits à base de résine synthétique et aux supports similaires. Le support doit être propre, sec, solide, exempt de poussière et de graisse. Prétraiter les supports très absorbants, sableux ou farinants avec le primaire d'imprégnation profimur LF.

Traitement

Avant utilisation, couper la buse sur au moins 1 cm. Appliquer le mastic léger jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm, puis lisser. Une fois complètement sec (environ 8 heures, selon l'épaisseur d'application et les conditions ambiantes), le mastic léger se ponce très facilement. En cas d'utilisation en extérieur, appliquer rapidement une couche de peinture résistante aux intempéries après séchage complet.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 04 10.

Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.