Arrêt de moule sanitaire

Fiche d'information technique

500ml / N° d'art.025502001 / EAN 4007955255024



Élimine rapidement et de manière fiable les moisissures et les taches de moisissure sur toutes les surfaces lavables. Convient idéalement pour les joints en silicone et en carrelage ainsi que pour les peintures à dispersion résistantes au lavage. Le nettoyage efficace rétablit une propreté hygiénique et assure des surfaces durablement soignées et visuellement propres.

- avec chlore actif pour un effet immédiat
- Formule gel pour une efficacité optimale, même sur les surfaces verticales
- blanchit et désinfecte
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Champ d'application

Élimine rapidement les moisissures et les taches de moisissure des surfaces, des joints et des peintures. Avec chlore actif et formule gel, également pour les surfaces verticales.

Traitement

Vaporiser soigneusement la surface infestée à une distance d'environ 15 à 20 cm jusqu'à ce qu'un film fermé se forme. Après environ 15 minutes, absorber les résidus avec une éponge ou un chiffon humide et essuyer soigneusement avec de l'eau.

Consommation

env. 50-75 ml/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sombre et frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

Remarques

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées contre les éclaboussures. Les matériaux sensibles et colorés tels que les papiers peints, les tapis, les textiles, le bois et les métaux peuvent être décolorés en surface. Des décolorations peuvent également apparaître sur des carreaux dont l'émail est endommagé. Éviter tout contact avec les plantes. Lors de l'application, une légère odeur de chlore se dégage, qui peut persister jusqu'à trois jours et qui peut être atténuée par une aération suffisante ou une ventilation par à-coups. Ne donner au recyclage que les récipients vides. Éliminer les restes de produit avec les déchets problématiques. Ne pas rejeter à l'égout ou dans les cours d'eau.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.