



Système de revêtement à deux composants pour une rénovation durable des surfaces. Idéal pour les baignoires, les douches et les lavabos en acier émaillé ainsi que pour les carreaux muraux et les façades de cuisine en plastique. Assure une surface très résistante et lisse avec un aspect neuf et frais - parfait pour une rénovation rapide de la salle de bains et de la cuisine sans remplacement.

- couche de finition et vitrification en une seule opération
- dégradé brillant
- extrêmement durable et facile à nettoyer
- sans solvants et peu odorant
- blanc opaque
- Vernis et durcisseur pour environ 2,8 m².

Champ d'application

Système de vernis à 2 composants pour baignoires, bacs de douche, lavabos, carrelages muraux et façades de cuisine en plastique - très brillant, extrêmement durable.

Préparation

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière et de graisse. Éliminer complètement les restes de savon, les salissures, les résidus de calcaire et de silicone - par exemple avec un produit de lessivage et de dégraissage ou un produit d'élimination du silicone. Rendre toute la surface rugueuse avec du papier abrasif (1er passage avec le grain P120, 2ème passage avec le grain P320) et éliminer complètement la poussière de ponçage. Masquer les surfaces qui ne doivent pas être recouvertes. La température du support doit être comprise entre +22 et +25°C.

Traitement

Stocker les composants de la peinture à une température de +22 °C pendant au moins 24 heures avant l'application. Verser l'intégralité du contenu du flacon de durcisseur dans le pot de peinture, mélanger intensivement le mélange pendant au moins 2 minutes à l'aide d'un rouleau mélangeur et le verser dans un bac à peinture. Appliquer la peinture mélangée dans les 50 minutes. Prépeindre les endroits difficiles d'accès - comme les arrondis et les bords - avec un pinceau. Appliquer rapidement la peinture sur la surface à l'aide d'un pinceau et l'encoller grossièrement. Répartir immédiatement le vernis dans le sens de la longueur et de la largeur à l'aide d'un rouleau en l'étalant en fine couche régulière afin d'éviter la formation de coulures et de gouttes. Pour finir, passer la surface au rouleau dans un sens afin d'obtenir une surface aussi régulière que possible. Après environ cinq heures, le revêtement est insensible à la poussière. Pendant les cinq jours suivants, maintenir la température ambiante constante et éviter l'exposition à l'eau. Mise en teinte : pour les couches colorées sur les carreaux ou les façades de cuisine, la peinture peut être teintée avec les concentrés de mise en teinte universels indiqués. Pour le revêtement de baignoires et de bacs à douche, ne pas teinter le vernis.

Consommation

Le contenu est suffisant pour environ 2,8 m².

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. La surface revêtue peut être nettoyée à l'aide de produits ménagers doux disponibles dans le commerce (ne pas utiliser de produits abrasifs). Ne convient pas pour le revêtement de carreaux de sol, de baignoires en acrylique et de plans de travail. Les supports présentant des propriétés spéciales anti-

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

salissures (par ex. effet lotus) ne sont pas adaptés à un revêtement ultérieur. Ne recycler que les emballages vides. Les résidus de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Les résidus liquides doivent être éliminés conformément au code de déchet EWC 08 01 12. Outils et accessoires nécessaires (non compris dans l'emballage) : papier abrasif en deux granulométries (P120 et P320), chiffon anti-poussière, rouleau mélangeur, bac à peinture, pinceau plat professionnel résistant aux solvants, rouleau à peinture professionnel résistant aux solvants, lessive et dégraissant, produit d'élimination du silicone.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.