Aqua Tile Lacquer 3 in 1

Fiche d'information technique

/ Référence 027402008 / EAN 4016215025024



Vernis spécial pour la rénovation de surfaces lisses. Idéal pour le revêtement durable des carreaux muraux, des baignoires, des bacs à douche et des façades de cuisine en plastique. Assure un nouvel aspect moderne, une adhérence élevée et une surface résistante - parfait pour des rénovations rapides et propres sans remplacement.

- extrêmement résistant
- dégradé brillant
- blanc pur
- peut être teinté avec les concentrés de teinte universels decomix
- sans solvants
- Kit de base pour 2,8 m².

Champ d'application

Système de rénovation professionnel pour le revêtement de carreaux muraux, de baignoires, de bacs à douche et de lavabos en acier émaillé ainsi que de façades de cuisine en plastique.

Préparation

Selon le type de surface à revêtir, les produits complémentaires suivants sont nécessaires à chaque application et ne sont pas inclus dans le kit : Pour le revêtement de carreaux : 1. nettoyant pour carreaux & joints 2. lessive et dégraissant Pour le revêtement de baignoires, etc. en acier émaillé : lessive et dégraissant Pour le revêtement de façades de meubles en plastique : lessive et dégraissant Si nécessaire, un décapant pour silicone est par exemple également nécessaire

Traitement

1. prétraiter la surface selon les instructions 2. mélanger la laque spéciale et le durcisseur 3. appliquer la laque spéciale au pinceau 5. répartir la laque spéciale au rouleau Instructions d'utilisation détaillées à l'intérieur. Mise en teinte : pour les peintures colorées sur le carrelage ou les façades de cuisine, la laque spéciale peut être mise en teinte avec les concentrés de teinte universels PUFAMIX ou decoMIX indiqués. Pour le revêtement de baignoires et de receveurs de douche, ne pas teinter la laque spéciale.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Remarques

Ne convient pas pour le revêtement de carreaux de sol, de baignoires en acrylique et de plans de travail. Les supports présentant des propriétés spéciales anti-salissures (par ex. "effet lotus") ne sont pas adaptés à un revêtement ultérieur. Ne pas utiliser la laque spéciale et le durcisseur séparément. Ne pas appliquer en dessous de +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Ne recycler que les bidons vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis conformément au code déchet EWC 08 04 11. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations, les eaux ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.