

Colle à papier peint

Fiche d'information technique

200g / N° d'art.102206 / EAN 4016215102206

4kg / N° d'art.102268 / EAN 4016215102268



Colle cellulaire de haute qualité destinée à la pose de papiers peints légers et normaux. Cette colle à papier peint se mélange sans former de grumeaux et est prête à l'emploi au bout de 30 minutes. Elle peut être appliquée aussi bien à l'aide d'une machine à tapisser qu'avec un pinceau à encoller.

- Colle cellulaire
- fort pouvoir adhésif
- ne s'agglomère pas
- prêt à l'emploi en 30 minutes
- utilisable en machine
- sans conservateurs

Champ d'application

Colle cellulaire pour papiers peints légers et normaux.

Préparation

Le support doit être solide, sec, uniformément absorbant, lisse et propre. Enlever les anciennes couches de peinture et les papiers peints. Reboucher les fissures, les trous et les irrégularités à l'aide d'un enduit bausfan adapté. Consolider les supports sableux et farineux avec le fond d'apprêt bausfan Tiefgrund LF. Appliquer une couche d'enduit ou un apprêt sur les supports très absorbants. Appliquer une couche d'apprêt avec le bausfan Zell-Makulatur sur les enduits à gros grains.

Traitement

Pour les papiers peints classiques, verser progressivement 200 g de colle à papier peint « bausfan » dans 5 l d'eau froide et propre tout en remuant vigoureusement, puis continuer à remuer brièvement. Pour poser des papiers peints épais, utiliser 4 l d'eau pour 200 g de colle à papier peint. Au bout de 30 minutes, remuer à nouveau vigoureusement le mélange. Une fois le temps de gonflement écoulé, il est possible de diluer davantage la colle en fonction de la qualité du papier peint. Appliquez la colle à papier peint de manière uniforme sur le dos du papier peint à l'aide d'un applicateur ou d'une brosse, pliez la bande de papier peint et posez-la après avoir respecté le temps de trempage prescrit par le fabricant. Éliminez les résidus de colle à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyer les outils à l'eau claire après utilisation.

Pour les travaux de pose de papier peint sur des surfaces apprêtées, ajouter 20 % de liant latex bausfan à la colle de papier peint une fois mélangée (750 g de liant latex pour 200 g de colle de papier peint). L'ajout de 20 % de liant latex « bausfan » est également recommandé pour augmenter la résistance à l'humidité et sur les supports critiques (par exemple, un enduit de ciment frais).

Consommation

environ 200 ml de colle à papier peint préparée par m² - en fonction du support.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés et au sec.

Remarques

Température d'application :

au moins +5 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Il est impératif de respecter les consignes d'application fournies par les fabricants de papiers peints.

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Pour les données relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web www.baufan.de.

Élimination :

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code de déchet EWC n° 08 04 14.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.