

# Adhésif pour fibres de verre et revêtements muraux

## Fiche d'information technique

750g / N° d'art.102664 / EAN 4016215102664

3kg / N° d'art.102626 / EAN 4016215102626

16kg / N° d'art.102633 / EAN 4016215102633



Pour le collage sûr et durable de tissu en fibre de verre, de non-tissé de peinture et de revêtements muraux lourds tels que les papiers peints vinyle ou textiles à l'intérieur. La colle spéciale performante s'applique de manière uniforme et sèche de manière transparente. Idéale pour les applications professionnelles, elle assure des résultats sans bulles et une base stable pour les peintures ou les travaux de rénovation ultérieurs.

- pouvoir adhésif extra fort
- pour les tissus en fibre de verre, les non-tissés de peinture et les revêtements muraux lourds
- très grande résistance à l'humidité lors du recouvrement
- sèche en transparence
- sans solvants

### Champ d'application

Colle pour tissus en fibre de verre, revêtements muraux et de plafond ainsi que pour papiers peints en textile, liège et PVC. Convient également comme renforteur d'adhérence pour la colle à papier peint à l'intérieur

### Préparation

Supports appropriés - béton, béton cellulaire, panneaux muraux en plâtre, enduits, crépis de ciment et de plâtre, panneaux en mousse dure et panneaux dérivés du bois, anciennes peintures à dispersion et peintures laquées poncées. Le support doit être sec, propre, solide, absorbant de manière homogène, exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents, les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond baufan Tiefgrund LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. En cas de doute, faire un essai de collage. Réparer les fissures, les trous et les irrégularités avec un enduit baufan adapté.

### Traitement

Bien mélanger la colle avant utilisation. Découper le tissu en fibres de verre ou le papier peint à la longueur correspondante. Appliquer la colle sur le mur de manière abondante et régulière à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau sur 1 à 3 largeurs de bande et laisser aérer quelques minutes. Enfin, appliquer le papier peint sur le mur à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur, en évitant la formation de bulles. En cas de supports peu absorbants, de températures basses ou d'humidité élevée, prolonger légèrement le temps d'aération. Pour tous les travaux, veuillez respecter les directives de mise en œuvre du fabricant de revêtement mural. Éliminer immédiatement les résidus de colle à l'eau claire. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Les surfaces murales et les plafonds peuvent être peints avec des peintures à dispersion appropriées. Le temps de pose est d'environ 20 minutes. Dans un délai maximum de 15 minutes, le revêtement mural peut encore être corrigé si nécessaire. Temps de séchage Recouvrable après env. 24 heures, dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, temps de séchage plus long en conséquence.

### Consommation

Surfaces lisses → à partir de 200 g/m<sup>2</sup> Déterminer la consommation exacte en faisant un essai sur l'objet.

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. À l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

### Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la colle. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

**Remarque:**

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.