



Adhésif pour joints de papier peint

Fiche d'information technique

60g / N° d'art.102657 / EAN 4016215102657



Colle à dispersion prête à l'emploi pour recoller les joints ouverts des papiers peints sur tous les supports. Optimal également pour les endroits critiques - par ex. sur les cadres de fenêtres et dans les niches de radiateurs.

- pour recoller les joints de papier peint ouverts sur tous les supports
- idéal pour les endroits critiques comme les cadres de fenêtres et les niches de radiateurs
- fort pouvoir adhésif
- pour tous les papiers peints
- sans solvants

Champ d'application

La colle à dispersion prête à l'emploi convient pour recoller les joints décollés (éclatés) des papiers peints sur tous les supports.

Préparation

Le support doit être stable et exempt de poussière.

Traitement

Bien malaxer le tube avant utilisation. Appliquer la colle directement du tube sur le papier peint ou le support, la répartir uniformément et presser le papier peint non fixé. Enlever immédiatement les restes de colle avec un chiffon humide. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Temps de séchage : env. 10-15 minutes dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est proportionnellement plus long.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.