Adhésif pour joints de papier peint

Fiche d'information technique

60g / Référence 102657 / EAN 4016215102657



Colle à dispersion prête à l'emploi pour recoller les joints ouverts de papier peint sur tous les supports. Idéale également pour les endroits difficiles d'accès, par exemple au niveau des cadres de fenêtres et dans les renfoncements de radiateurs.

- fort pouvoir adhésif
- pour tous les papiers peints
- sans solvants

Champ d'application

Colle à dispersion prête à l'emploi pour recoller les joints ouverts de papier peint sur tous les supports.

Préparation

Le support doit être stable et exempt de poussière.

Traitement

Appliquer la colle pour joints de papier peint baufan sur le support ou au dos du papier peint, puis l'étaler à l'aide d'un pinceau ou d'une petite spatule. Appuyer fermement sur le papier peint.

Temps de séchage :
Environ 10 à 15 minutes dans des conditions normales (+20 °C, 65 % d'humidité relative, support modérément absorbant). Dans des conditions défavorables, le temps de séchage sera plus long.

Stockage

Conserver le tube bien fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Conserver hors de portée des enfants. Éliminer immédiatement les résidus de colle à l’aide d’un chiffon humide. Ne pas utiliser à une température inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Internet www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.