

Adhésif pour polystyrène

Fiche d'information technique

1kg / N° d'art.102503 / EAN 4016215102503
4kg / N° d'art.102527 / EAN 4016215102527
7kg / N° d'art.102541 / EAN 4016215102541
14kg / N° d'art.102596 / EAN 4016215102596



Colle à dispersion prête à l'emploi, de consistance applicable à la spatule, offrant une forte adhérence initiale. Convient au collage, en intérieur, de panneaux de plafond, de panneaux décoratifs et isolants, de moulures décoratives et de sous-couches de papier peint en Styropor® et en mousse rigide.

- pour les panneaux décoratifs, de plafond et isolants, les moulures décoratives et les sous-couches de papier peint en polystyrène et en mousse rigide
- adhérence initiale élevée
- adhérence sûre
- résistant à l'humidité
- pour l'intérieur

Champ d'application

Colle de dispersion avec une adhérence initiale élevée pour les panneaux de plafond, les profilés décoratifs, les sous-tapisseries ainsi que les panneaux décoratifs et isolants en polystyrène expansé à l'intérieur.

Préparation

Pour les supports tels que le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, les panneaux muraux en plâtre et en ciment, les enduits de lissage, les enduits de ciment et de plâtre, les anciennes peintures à dispersion. Les supports non absorbants ne conviennent pas. Le support doit être propre, sec, plan, porteur, absorbant et exempt d'agents de séparation. Pour augmenter la résistance, utiliser le fond pénétrant bausfan LF. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui n'adhèrent pas suffisamment doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai de collage.

Traitement

Bien mélanger avant l'utilisation/bien malaxer le tube. Collage par points/en bordure : appliquer le matériau sur le dos du panneau par points et, le cas échéant, par bandes sur les bords. Collage sur toute la surface : appliquer la colle sur toute la surface du dos du panneau ou sur un support plan à l'aide d'une spatule dentée - de préférence B1 ou B2. Placer le panneau en mousse dure dans le lit de colle et presser. Pour les collages de plafonds, il est recommandé d'appliquer la colle sur le dos du panneau. Pour les panneaux en lés, presser uniformément et sur toute la surface à l'aide d'un rouleau. Après le séchage complet de la colle, les surfaces collées peuvent être peintes, tapissées ou enduites. Enlever immédiatement les résidus de colle à l'eau claire. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Temps de séchage : env. 24 heures par mm d'épaisseur de couche dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long en conséquence.

Consommation

Selon le support et l'épaisseur d'application → 500 - 900 g/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température d'application :

de +5 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les emballages entièrement vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.