



Dérivé de cellulose de haute qualité avec des additifs renforçant l'adhérence pour un collage fiable de presque tous les types de papiers peints. Peut également être utilisée sur du crépi frais et sec à l'air, ce qui la rend particulièrement flexible dans son application. La colle est facile à mélanger et à appliquer. Pour des résultats de tapisserie propres et réguliers à l'intérieur.

- renforcé par de la résine synthétique
- fort pouvoir adhésif
- pour papier ingrain et papier peint lourd
- prêt à l'emploi en 30 minutes
- sèche en transparence
- sans conservateurs

Champ d'application

Pour le collage de tous les types de papiers peints, y compris les papiers ingrains, gaufrés, vinyles, photographiques et spéciaux.

Préparation

Le support doit être propre, sec, résistant, absorbant, lisse et exempt d'agents de séparation. Enlever les anciens papiers peints avec la décolleuse à papiers peints baufan ou le solvant puissant pour fibres ingrates baufan. Réparer les fissures, les trous et les surfaces irrégulières avec l'enduit pour intérieur baufan. Appliquer une couche d'apprêt baufan Tiefgrund LF sur les supports sablonneux et farinants. Pré-encoller les supports très absorbants (taux 1:40) ou prétraiter le fond pénétrant baufan.

Traitement

Proportion de préparation : Préencollage : préparation 1:40 = 8,0 litres d'eau = 60-80 m² Papier ingrain/papier peint lourd : préparation 1:20 = 4,0 litres d'eau = 22-26 m² Collage spécial/papier peint gaufré non imprimé : préparation 1:15 = 3,0 litres d'eau = 10-15 m² Saupoudrer rapidement et rapidement le contenu de l'emballage dans l'eau froide en remuant vigoureusement et continuer à mélanger pendant un court moment. Après environ 30 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement la préparation. Encoller uniformément le papier peint, le plier et le laisser se ramollir. Après le temps de trempage recommandé, coller le papier peint bord à bord et presser uniformément et sans bulles avec une brosse, un rouleau ou une spatule à tapisser. Respecter les instructions de pose du fabricant de papier peint. Nettoyer les outils de travail à l'eau claire après utilisation. Pour augmenter la résistance à l'humidité, pour les supports peu absorbants et pour les papiers peints très lourds, il est recommandé d'ajouter une boîte (750g) de colle pour revêtements muraux baufan pour un paquet de colle spéciale, qui sera mélangée à la colle déjà préparée.

Stockage

Conserver les emballages bien fermés et au sec. Se conserve au moins 48 mois à l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées. Date de fabrication : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les récipients vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.