

Wallpaper Power Remover

Fiche d'information technique

1l / N° d'art.102299 / EAN 4016215102299



Décolleur puissant extra fort pour ingrains de qualité professionnelle pour enlever sans effort les ingrains plusieurs fois peints ainsi que d'autres papiers peints difficiles à décoller. La formule très efficace pénètre en profondeur dans les couches, dissout rapidement et de manière fiable même les collages les plus tenaces et fait gagner du temps lors des travaux de rénovation. Très économique, facile à appliquer à la brosse et idéal pour l'intérieur - pour des supports propres et une préparation optimale de nouvelles décorations murales.

- idéal pour le papier ingrains peint et les papiers peints lourds
- pouvoir de dissolution extra fort et capacité de pénétration extrêmement élevée
- détrempe rapide du papier peint
- contient des tensioactifs biodégradables

Champ d'application

Dissolvant puissant pour papiers peints ingrains, textiles et vinyles ainsi que pour les peintures à la colle. Elimine également rapidement et en profondeur les ingrains peints dans la maison.

Préparation

Pour les papiers peints en papier, textile et vinyle ainsi que les peintures à la colle.

Traitement

Diluer 250 ml de solvant puissant pour fibres ingrates baufan dans 5 l d'eau. Pour les papiers peints légers, l'ajout d'eau peut être augmenté à 10,0 l. Diluer les quantités plus importantes dans les proportions correspondantes. L'eau chaude augmente l'efficacité. Appliquer la solution à saturation à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur approprié (ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation) et laisser agir pendant environ 15 minutes. Répéter l'application si nécessaire. Ensuite, les papiers peints détrempez peuvent être facilement décollés. Avant le traitement, rendre rugueux les papiers peints résistants à l'eau et vernis à l'aide d'un rouleau à aiguilles ou de papier abrasif à gros grain. Pour enlever les couches de peinture à la colle, appliquer le dissolvant puissant pour fibres ingrates baufan (dilution 1:60) sur la surface et, après un court temps d'action, la racler avec une spatule. Enlever les restes éventuels par lavage. Le solvant puissant est neutre. Les taches s'enlèvent facilement à l'eau. Les collages ultérieurs ne sont pas affectés. Nettoyer les outils de travail à l'eau.

Consommation

1,0 l suffit pour environ 150 - 200 m² (selon la dilution)

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Remarques importantes : Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.