

Apprêt pour papier peint blanc

Fiche d'information technique

2,5l / N° d'art.102039 / EAN 4016215102039

5l / N° d'art.102084 / EAN 4016215102084

10l / N° d'art.102091 / EAN 4016215102091



Le fond pour papier peint blanc assure une préparation optimale du support avant la pose du papier peint. Il couvre de manière fiable, compense les différences de couleur et d'absorption et crée des supports uniformément blancs et adhérents. Idéal pour les papiers peints intissés, il facilite la mise en œuvre et assure des résultats de tapisserie parfaits à l'intérieur.

- préparation optimale du support avant la pose du papier peint
- blanc couvrant pour compenser les différences de teinte du support
- pour des supports uniformément blancs, adhérents et uniformément absorbants en une seule opération
- idéal pour tous les papiers peints - en particulier les papiers peints intissés clairs et translucides
- ne bloque pas le support
- peut être teinté avec des concentrés de teinte universels ou des couleurs pleines et teintées
- sans solvants

Champ d'application

Fond pour papier peint blanc pour des supports uniformément absorbants et adhérents - idéal avant la pose de papier peint, pour les papiers peints intissés clairs et les travaux de rénovation.

Préparation

Convient à tous les supports minéraux (tels que le béton, les enduits de plâtre, de chaux et de ciment), les peintures à dispersion adhérentes ainsi que les plaques de plâtre et autres plaques de construction sèche. Le support doit être sec, solide, stable, plan et exempt de poussière et de graisse. Enlever du support les matériaux non adhérents et les peintures mal adhérentes. Appliquer une couche de fond bausan LF sur les supports très absorbants, sablonneux et farinants. Enlever les anciens papiers peints et les couches de peinture à la colle avec la décolleuse à papiers peints bausan. Réparer les fissures, les trous et les inégalités avec un enduit de lissage bausan adapté.

Traitement

Bien mélanger avant l'emploi et appliquer au rouleau, à la brosse, au pinceau ou avec un appareil de pulvérisation approprié (la taille maximale des grains est de 0,2 mm). Tout autre traitement du support prétraité avec le fond pour papier peint blanc bausan ne doit être effectué qu'après séchage complet. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation. Temps de séchage : env. 6-8 heures dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support moyennement absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est prolongé en conséquence. Mise en teinte : avec un maximum de 10% de colorants concentrés universels ou de colorants en poudre.

Consommation

Surfaces lisses/grains d'enduit fins → à partir de 100-200 ml/m² Déterminer la quantité exacte à utiliser en faisant un essai sur l'objet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Les surfaces déjà peintes en blanc avec Tapetengrund ne doivent pas être recouvertes sur une grande surface avec des enduits contenant du plâtre. Pour cela, il est recommandé d'utiliser un enduit à base de dispersion (comme l'enduit prêt à l'emploi bausan ou l'enduit universel bausan) afin de garantir une adhérence optimale. Couvrir les surfaces à ne pas peindre. Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la peinture. Porter des lunettes de protection.

Statut: 15.08.2026

Page 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les emballages vides. Attention ! La pulvérisation peut générer des gouttelettes dangereuses pour les poumons. Ne pas respirer l'aérosol ou le brouillard. Utiliser un filtre combiné A2/P2 lors des travaux de pulvérisation.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.