

Adhésif en rouleau pour papiers peints intissés PREMIUM

Fiche d'information technique

200g / N° d'art.102367 / EAN 4016215102367



Colle méthylcellulosique de haute qualité à dissolution rapide. Convient parfaitement pour le collage de papiers peints intissés par application de colle sur le mur ou pour l'application traditionnelle de colle sur le papier peint.

- pour les papiers peints intissés lisses et gaufrés et les fibres rugueuses intissées
- avec le rouleau directement sur le mur
- n'éclabousse pas et ne goutte pas
- avec de la méthylcellulose puissante, de la résine synthétique et des renforcements du pouvoir adhésif
- instantané - prêt à l'emploi en 5 minutes
- adhérence initiale et pouvoir adhésif élevés
- facile à corriger
- sèche en transparence
- sans conservateurs

Champ d'application

Colle pour papiers peints intissés pour la technique de collage mural et l'application classique. Idéale pour les papiers peints intissés, vinyle, gaufrés, textiles et en fibre de verre, extra forte.

Préparation

Le support doit être sec, stable et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de coffrage, etc.). Enlever les anciens papiers peints mal adhérents ainsi que les peintures à la colle avec la décolleuse à papiers peints baufan. Réparer les fissures et les trous avec l'enduit intérieur baufan ou l'enduit d'accrochage super decomur. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et farinants avec baufan Tiefgrund LF. Pour les papiers peints translucides (en particulier sur les supports de couleurs différentes), nous recommandons d'appliquer au préalable une couche de fond pour papier peint blanc baufan.

Traitement

Proportion de préparation : Application sur le support (papier peint intissé / papier peint en fibres de verre polycollé) : préparation 1:15 = 3,0 litres d'eau = 15-20 m² Application sur le papier peint (papier peint vinyle / papier peint lourd ; papier peint tissé / textile) : préparation 1:20 = 4 litres d'eau = 20-25 m² Saupoudrer rapidement et rapidement la colle au rouleau baufan dans de l'eau froide en remuant vigoureusement et continuer à mélanger pendant un court instant. Après 5 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement. Application sur le support : comme les papiers peints intissés n'ont pas besoin de temps de trempage, ils peuvent être appliqués rapidement et facilement par la technique de collage mural. Pour ce faire, appliquer uniformément la colle mélangée sur le support à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'une brosse de la largeur d'un à deux lés de papier peint. Poser le lé de papier peint directement dans le lit de colle fraîche et appuyer de manière régulière et sans bulles. En cas d'application sur les papiers peints : enduire les papiers peints de colle de manière régulière et les assembler. Après un temps de trempage suffisant, coller les papiers peints bout à bout et les presser. Respecter impérativement les instructions de pose du fabricant de papiers peints. Enlever immédiatement les éventuels restes de colle sur le recto du papier peint à l'aide d'un chiffon humide.

Consommation

200 - 300 ml/m

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A conserver au moins jusqu'à : 48 mois à compter de la date de fabrication (voir l'étiquette du lot) si le produit n'a pas été ouvert et s'il est stocké correctement.

Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.