# Tube adhésif en polystyrène

Fiche d'information technique

400g / N° d'art.102510 / EAN 4016215102510




Colle de dispersion blanche prête à l'emploi pour un collage sûr des moulures, des panneaux de plafond, des panneaux isolants, des rosaces et des éléments décoratifs en Styropor® à l'intérieur. Sans solvants, faible odeur et séchage blanc durable. S'applique facilement directement à partir du tube, adhère de manière fiable et permet des montages propres et précis - idéal pour les travaux d'aménagement et de rénovation décoratifs.

- pour les moulures, les éléments décoratifs et les rosaces en polystyrène
- blanc permanent
- sans solvants
- pour l'intérieur

## Champ d'application

Colle de dispersion avec une adhérence initiale élevée pour les panneaux de plafond, les profilés décoratifs, les sous-tapisseries ainsi que les panneaux décoratifs et isolants en polystyrène expansé à l'intérieur.

## Préparation

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

## Traitement

Bien mélanger avant l'utilisation/bien malaxer le tube. Collage par points/en bordure : appliquer le matériau sur le dos du panneau par points et, le cas échéant, par bandes sur les bords. Collage sur toute la surface : appliquer la colle sur toute la surface du dos du panneau ou sur un support plan à l'aide d'une spatule dentée - de préférence B1 ou B2. Placer le panneau en mousse dure dans le lit de colle et presser. Pour les collages de plafonds, il est recommandé d'appliquer la colle sur le dos du panneau. Pour les panneaux en lés, presser uniformément et sur toute la surface à l'aide d'un rouleau. Après le séchage complet de la colle, les surfaces collées peuvent être peintes, tapissées ou enduites. Enlever immédiatement les résidus de colle à l'eau claire. Nettoyer les outils de travail à l'eau directement après utilisation. Temps de séchage : env. 24 heures par mm d'épaisseur de couche dans des conditions normales (+20 °C, 65% d'humidité relative de l'air, support modérément absorbant) ; en cas de conditions défavorables, le temps de séchage est plus long en conséquence.

## Consommation

Selon le support et l'épaisseur d'application → 500 - 900 g/m

## Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

## Remarques

Température de mise en œuvre : +5 °C à +30°C pour le matériau, l'air ambiant et le support Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.