Agyagos simítóvakolat

Műszaki tájékoztató

7kg / Cikkszám 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Cikkszám 066005008 / EAN 4016215108017



Melegfehér, finom szerkezetű vakolat belső fal- és mennyezeti felületekhez. Finom textúrájú bevonatokhoz ásványi alapfelületeken (pl. agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolat, téglafal és beton), szilárdan tapadó és nedvszívó diszperziós és ásványi festékbevonatokon, valamint gipszkarton és egyéb gipszkartonlemezeken.A vakolat kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, szabályozza a páratartalmat, és így hozzájárul a kellemes beltéri klímához.

- finom vakolat-szerkezet (szemcseméret: 0,5 mm)
- könnyen felvihető hengerrel vagy ecsettel
- kiváló vízgőzáteresztő képességgel rendelkezik és szabályozza a nedvességet
- kiváló vízgőzáteresztő képességgel rendelkezik és szabályozza a nedvességet
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes

Alkalmazási terület

Melegfehér beltéri festék, finom vakolatminta.

Előkészítés

Ásványi alapfelületekhez (pl. agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolat, téglafal és beton), szilárdan tapadó és nedvszívó diszperziós és ásványi festékrétegekhez, valamint gipszkarton- és egyéb gipszkartonlapokhoz. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket előkezelje baufan szilikát-fixatívval. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki egy megfelelő baufan simítóanyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel vagy simítókefével vigye fel, és közben tetszés szerint alakítsa ki a textúrát. Világos, egyenletes alapfelületek esetén gyakran elegendő egy réteg. Ilyenkor finom vakolattextúra alakul ki. Erősebb textúra elérése érdekében az első réteg teljes kiszáradása után további réteget kell felvinni. Nagyon sötét vagy egyenetlen alapfelületek esetén is célszerű egy második réteget felvinni. Ilyenkor az alapréteg legfeljebb 10 % vízzel hígítható. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni, miután az első réteg teljesen megszáradt. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 24 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

További munkálatok:
A teljes kiszáradás után ajánlott egy záróbevonat felvitele baufan agyagfestékkel.

Színezés:
Legfeljebb 4 %-os univerzális színezőkoncentrátumokkal (csak LW-Qxyd típusok).

Fogyasztás

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat tekintetében

Gyermekektől elzárva tárolandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. A magas pH-érték miatt kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése ajánlott. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz. A felhordás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen érheti el.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.